

Technický list

Specifikace



APC Back-UPS Pro, 2200VA/
1320W, Tower, 230V, 4x Schuko
and 2x IEC C13 outlets, RGB
Lights, Pure Sine Wave, Midnight
(Black)

BGM2200B-GR

Přehled

Dodací lhůta	Obvykle na skladě
--------------	-------------------

Základní popis

Main Input Voltage	230 V AC 1 fáz.
Other Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V 1 fáz.
jmenovitý výkon (W)	1320 W
jmenovitý výkon (VA)	2200 VA
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	Schuko
output connection type	2 Schuko přepětí 2 IEC 60320 C13
délka kabelu	1,5 m
počet kabelů	1
typ baterie	Olověná baterie

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
Účinnost	View Efficiency Graph
Předinstalované baterie	1
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	16 H
Počet bateriových modulů	1
napětí baterie	24 V
Ochrana proti stejnosměrnému přepětí	15 A
Nabíjecí výkon baterie (W)	12 W rated
životnost baterie	3...5 rok

Obecné

součást výrobku	Bezpečnostní příručka kabel USB napájecí kabel
-----------------	--

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

product web sub-family	Gaming performance
Number preinstalled power module	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Fyzický

barva	Černá
výška	292,1 mm
šířka	104,1 mm
hloubka	408,9 mm
hmotnost přístroje	12,34 kg
upevnění	Podlaha
Mounting preference	No preference
montážní režim	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
montážní poloha	Svislá

Vstup

frekvence sítě	50/60 Hz +/- 3 Hz
standard zástrčky	Schuko
rozsah vstupního napětí	168...302 V
Maximální vstupní proud	12 A
spínací proudová schopnost	15 A
Celkové vstupní harmonické zkreslení	Méně než 3 % pro plnou zátěž
typ vstupní ochrany	Circuit breaker

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)	1320 W
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí
Topologie	Standby
Druh průběhu	Sinusoida
Full load runtime	00:00:30
Half load runtime	00:05:30
Maximum configurable power in VA	2200 VA
Doba přepnutí	Typicky 8 ms maximálně 10 ms

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE CB
Pravidla ochrany zařízení	Životnost: 150000 USD

Okolní

provozní teplota	0...40 °C
relativní vlhkost	0...95 %
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
teplota okolí pro uskladnění	-15...40 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 %
nadmořská výška pro skladování	0,0000000000...3048,0000000000 m
úroveň hluku	45 dBA
stupeň krytí IP	IP20

Komunikace a správa

volné sloty	0
Řídicí panel	Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Přepětová ochrana a filtrace

Energie rázu	1080 J
Filtrace	Nepřetržitě v💎💎cepólové filtrování šumu: propustnost přepětové ochrany 5 % standardu ieee: nulová průchozí odezva: okamžitě

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	15,5 cm
Šířka balení 1	35,5 cm
Délka balení 1	48 cm
Hmotnost balení 1	14,52 kg
Typ balení 2	PAM
Počet jednotek v balení 2	30
Výška balení 2	90,6 cm
Šířka balení 2	100 cm
Délka balení 2	120 cm
Hmotnost balení 2	450,50 kg
SCC14	20731304634762

Záruční lhůta

Záruka	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries
--------	---

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty₂.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

 Informace Výjimce O Rohs

[Ano](#)

Certifikace a normy

Směrnice Eu Rohs

V souladu s výjimkami

Nařízení China Rohs

[Prohlášení o nařízení China RoHS](#)

Informace O Životním Prostředí

[Environmentální profil produktu](#)

Životní Cyklus

[Informace o ukončení životnosti](#)