

Eaton 9SX3000I

Catalog Number: 9SX3000I

Eaton 9SX UPS, 3000 VA, 2700 W, Vstup: C20, Výstupy: (8) C13, (1) C19, Tower



General specifications

Název výrobku

UPS Eaton 9SX

Katalogové číslo

9SX3000I

UPC

743172090997

Délka/hloubka produktu

412 mm

Výška výrobku

346 mm

Šířka výrobku

214 mm

Hmotnost výrobku

33.4 kg

Soulad

Opatřeno značkou CE
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
FCC part 15 Class B
CISPR22 Class B

Certifikace

IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus Listed
EAC

Baterie

Typ baterie

Uzavřený, olověný

Graf běhu programu

Zobrazit graf doby zálohy

Výměna baterie

Interní baterie vyměnitelné za provozu a rozšířené bateriové moduly (EBM)

Počet baterií

8

Řízení baterie

ABM a teplotně
kompenzovaná metoda
nabíjení (volitelné
uživatelé)
Automatický test baterie
Ochrana před hlubokým
vybitím
Automatické rozpoznání
externích bateriových
jednotek

Jmenovité hodnoty baterie

12 V / 9 Ah

Prodloužená výdrž baterie

Ano

Výstup

Zásuvka

(8) C13, (1) C19

Napětí

230 V

Výkon

2700 W

Výstupní účinník

0,9

Rozsah výstupního napětí

200/208/220/230/240 V +/- 2%

Křivka výstupního napětí

Sinusový výstup

Výstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)

Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.

3

Typ přívodu

1

Topologie

Online / dvojitá konverze

Jmenovitý výkon VA

3000 VA

Vstup

Zapojení vstupu

C20

Vstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240/250 V)

Jmenovitá frekvence

50/60 Hz

Vstupní účinník

>0,99

Délka přívodní šňůry

1,8 m

Rozsah vstupního napětí

200-276V bez omezení výkonu (až 140-276V se snížením výkonu)

Rozsah vstupní frekvence

40-70 Hz

Komunikace

Zahrnuje síťovou kartu

Ne

Komunikace

USB port (kompatibilní s HID)

Sériový port (RS232)

Mini-svorkovnice pro vzdálené vypnutí napájení (RPO)

Mini svorkovnice pro výstupní relé

Bezpotenciálové kontakty (2 výstupy, 1 vstup, optočlen, DB9)

Ethernetové rozhraní

Ne

Uživatelské rozhraní

Vícejazyčný grafický LCD displej

Bezpotenciálový spínací kontakt

Ano

Rozšiřovací sloty

Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu

Kompatibilita softwaru

Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector

Typ rozhraní

Jiná

Prostředí

Nadmořská výška

3000 m

Hladina hluku

<45 dB ve vzdálenosti 1 m

Rozsah teplot

0° až 40°C (32° až 104°F)

Relativní vlhkost

Další specifikace

Konstrukční typ

Volně stojící model

Obsah balení

UPS

Vstupní kabel

(2) Výstupní IEC-IEC kabely

USB kabel

0-96% nekondenzující

Sériový kabel

Bezpečnostní pokyny

Stručná příručka

Fáze (výstup)

1

Vnitřní přemostění

Ano

Funkce automatického vypnutí

Ano

Barva

Černá

Účinnost

92,4

Sada pro montáž do skříně

Ne

Fáze (vstup)

1

Hot-swap výkon

Ne

Zdroje

Certifikační reporty

EU declaration of conformity Eaton 9SX UPS

Specifications and datasheets

Výběrová pomůcka 1f UPS