

Eaton 9SX1500IR

Catalog Number: 9SX1500IR

Eaton 9SX UPS, 1500 VA, 1350 W, Vstup: C14, Výstupy: (6) C13, Rack, 2U

General specifications



Název výrobku

UPS Eaton 9SX

Katalogové číslo

9SX1500IR

UPC

743172090966

Délka/hloubka produktu

438 mm

Výška výrobku

86.5 mm

Šířka výrobku

438 mm

Hmotnost výrobku

18.4 kg

Soulad

Opatřeno značkou CE
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
FCC part 15 Class B
CISPR22 Class B

Certifikace

IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus Listed
EAC

Baterie

Typ baterie

Uzavřený, olověný

Graf běhu programu

Zobrazit graf doby zálohy

Výměna baterie

Interní baterie vyměnitelné za provozu a rozšířené bateriové moduly (EBM)

Počet baterií

4

Řízení baterie

ABM a teplotně
kompenzovaná metoda
nabíjení (volitelné
uživatelé)
Automatický test baterie
Ochrana před hlubokým
vybitím
Automatické rozpoznání
externích bateriových
jednotek

Jmenovité hodnoty baterie

12 V / 9 Ah

Prodloužená výdrž baterie

Ano

Výstup

Zásuvka

(6) C13

Napětí

230 V

Výkon

1350 W

Výstupní účinník

0,9

Rozsah výstupního napětí

200/208/220/230/240 V +/- 2%

Křivka výstupního napětí

Sinusový výstup

Výstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)

Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.

3

Typ přívodu

1

Topologie

Online / dvojitá konverze

Jmenovitý výkon VA

1500 VA

Vstup

Zapojení vstupu

C14

Vstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)

Jmenovitá frekvence

50/60 Hz

Vstupní účinník

>0,99

Rozsah vstupního napětí

190-276 V (120 V-276 V se snížením výkonu)

Rozsah vstupní frekvence

40-70 Hz

Komunikace

Zahrnuje síťovou kartu

Ne

Komunikace

USB port (kompatibilní s

HID)

Sériový port (RS232)

Mini-svorkovnice pro

vzdálené vypnutí napájení

(RPO)

Mini svorkovnice pro

výstupní relé

Bezpotenciálové kontakty (2

výstupy, 1 vstup, optočen,

DB9)

Ethernetové rozhraní

Ne

Uživatelské rozhraní

Vícejazyčný grafický LCD displej

Bezpotenciálový spínací kontakt

Ano

Rozšiřovací sloty

Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu

Kompatibilita softwaru

Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent

Power Protector

Typ rozhraní

Jiná

Prostředí

Nadmořská výška

3000 m

Hladina hluku

Méně než 43 dB na 1 metr

Rozsah teplot

0° až 40°C (32° až 104°F)

Relativní vlhkost

Další specifikace

Konstrukční typ

Zařízení 482,6 mm (19 palců)

Obsah balení

UPS

(2) Výstupní IEC-IEC kabely

USB kabel

Sériový kabel

0–95 %, nekondenzující

(2) držáky pro montáž do 19'
rozdávěče
(2) Sada pro montáž do
skříně
Bezpečnostní pokyny
Stručná příručka

Fáze (výstup)

1

Vnitřní přemostění

Ano

Funkce automatického vypnutí

Ano

Barva

Černá

Účinnost

91,4

Sada pro montáž do skříně

Ano

Fáze (vstup)

1

Hot-swap výkon

Ne

Zdroje

Certifikační reporty

[EU declaration of conformity Eaton 9SX UPS](#)

Specifications and datasheets

[Výběrová pomůcka 1f UPS](#)



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Všechna
práva vyhrazena.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



Eaton.com/socialmedia