

Eaton 9SX3000IR

Catalog Number: 9SX3000IR

Eaton 9SX UPS, 3000 VA, 2700 W, Vstup: C20, Výstupy: (8) C13, (1) C19, Rack, 2U

General specifications



Název výrobku
UPS Eaton 9SX

Katalogové číslo
9SX3000IR

UPC
743172091147

Délka/hloubka produktu
608 mm

Výška výrobku
86.5 mm

Šířka výrobku
438 mm

Hmotnost výrobku
26.5 kg

Baterie

Typ baterie

Uzavřený, olověný

Graf běhu programu

Zobrazit graf doby zálohy

Výměna baterie

Interní baterie vyměnitelné za provozu a rozšířené bateriové moduly (EBM)

Počet baterií

6

Řízení baterie

ABM a teplotně
kompenzovaná metoda
nabíjení (volitelné
uživatelé)
Automatický test baterie
Ochrana před hlubokým
vybitím
Automatické rozpoznání
externích bateriových
jednotek

Jmenovité hodnoty baterie

12 V / 9 Ah

Prodloužená výdrž baterie

Ano

Výstup

Zásuvka

(8) C13, (1) C19

Napětí

230 V

Výkon

2700 W

Výstupní účinník

0,9

Rozsah výstupního napětí

200/208/220/230/240 V +/- 2%

Křivka výstupního napětí

Sinusový výstup

Výstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)

Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.

3

Typ přívodu

1

Topologie

Online / dvojitá konverze

Jmenovitý výkon VA

3000 VA

Vstup

Zapojení vstupu

C20

Vstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240/250 V)

Jmenovitá frekvence

50/60 Hz

Vstupní účinník

>0,99

Délka přívodní šňůry

1,8 m

Rozsah vstupního napětí

200-276V bez omezení výkonu (až 140-276V se snížením výkonu)

Rozsah vstupní frekvence

40-70 Hz

Komunikace

Zahrnuje síťovou kartu

Ne

Komunikace

USB port (kompatibilní s
HID)

Sériový port (RS232)

Mini-svorkovnice pro
vzdálené vypnutí napájení
(RPO)

Mini svorkovnice pro
výstupní relé

Bezpotenciálové kontakty (2
výstupy, 1 vstup, optočen,
DB9)

Ethernetové rozhraní

Ne

Uživatelské rozhraní

Vícejazyčný grafický LCD displej

Bezpotenciálový spínací kontakt

Ano

Rozšiřovací sloty

Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu

Kompatibilita softwaru

Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent
Power Protector

Typ rozhraní

Jiná

Prostředí

Nadmořská výška

3000 m

Hladina hluku

<45 dB ve vzdálenosti 1 m

Rozsah teplot

0° až 40°C (32° až 104°F)

Relativní vlhkost

Další specifikace

Konstrukční typ

Zařízení 482,6 mm (19 palců)

Obsah balení

UPS

Vstupní kabel

(2) Výstupní IEC-IEC kabely

USB kabel

0-96% nekondenzující

Sériový kabel

(2) držáky pro montáž do 19"

rozdávěče

(2) Sada pro montáž do

skříně

Bezpečnostní pokyny

Stručná příručka

Fáze (výstup)

1

Vnitřní přemostění

Ano

Funkce automatického vypnutí

Ano

Barva

Černá

Účinnost

92

Sada pro montáž do skříně

Ano

Fáze (vstup)

1

Hot-swap výkon

Ne

Zdroje

Certifikační reporty

EU declaration of conformity Eaton 9SX UPS

Specifications and datasheets

Výběrová pomůcka 1f UPS



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com
© 2024 Eaton. Všechna
práva vyhrazena.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



Eaton.com/socialmedia