

Eaton 9SX5KI

Catalog Number: 9SX5KI

Eaton 9SX UPS, 5000 VA, 4500 W, Vstup: pevné připojení, Tower



General specifications

Název výrobku	Katalogové číslo
UPS Eaton 9SX	9SX5KI
UPC	Délka/hloubka produktu
743172091000	54.2 cm
Výška výrobku	Šířka výrobku
57.5 cm	24.4 cm
Hmotnost výrobku	Soulad
65.5 kg	Opatřeno značkou CE
	TUV
Certifikace	
IEC/EN 62040-1	
IEC/EN 62040-2	
CE	
EAC	

Baterie

Typ baterie

Uzavřený, olověný

Graf běhu programu

Zobrazit graf doby zálohy

Výměna baterie

Vyměnitelné baterie a za provozu rozšiřitelné bateriové moduly (EBM)

Počet baterií

20

Řízení baterie

ABM a teplotně
kompenzovaná metoda
nabíjení (volitelné
uživatelé)
Automatický test baterie
Ochrana před hlubokým
vybitím
Automatické rozpoznání
externích bateriových
jednotek

Jmenovité hodnoty baterie

12 V / 7 Ah

Prodloužená výdrž baterie

Ano

Výstup

Napětí

230 V

Výkon

4500 W

Výstupní účinník

0,9

Rozsah výstupního napětí

200/208/220/230/240 V +/- 2%

Křivka výstupního napětí

Sinusový výstup

Výstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)

Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.

3

Typ přívodu

1

Topologie

Online / dvojitá konverze

Jmenovitý výkon VA

5000 VA

Vstup

Zapojení vstupu

Pevně připojené/pevné připojení

Vstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)

Jmenovitá frekvence

50/60 Hz

Vstupní účinník

>0,99

Rozsah vstupního napětí

176-276 V (120-276 V se snížením výkonu)

Rozsah vstupní frekvence

40-70 Hz

Komunikace

Zahrnuje síťovou kartu

Ne

Komunikace

USB port (kompatibilní s
HID)
Sériový port (RS232)
Mini-svorkovnice pro
vzdálené vypnutí napájení
(RPO)
Mini svorkovnice pro
výstupní relé
Bezpotenciálové kontakty (2
výstupy, 1 vstup, optočen,
DB9)

Ethernetové rozhraní

Ne

Uživatelské rozhraní

Vícejazyčný grafický LCD displej

Bezpotenciálový spínací kontakt

Ano

Rozšiřovací sloty

Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu

Kompatibilita softwaru

Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent
Power Protector

Prostředí

Nadmořská výška

3000 m

Hladina hluku

Méně než 46 dB na 1 metr

Rozsah teplot

0° až 40°C (32° až 104°F)

Relativní vlhkost

0-96% nekondenzující

Další specifikace

Konstrukční typ

Volně stojící model

Obsah balení

UPS
Stručná příručka
Sériový kabel
USB kabel

Fáze (výstup)

1

Vnitřní přemostění

Ano

Funkce automatického vypnutí

Ano

Barva

Černá

Účinnost

94.2

Sada pro montáž do skříně

Ne

Fáze (vstup)

1

Hot-swap výkon

Ne

Zdroje

Certifikační reporty

[EU declaration of conformity Eaton 9SX UPS](#)

Datové listy

[Datový list UPS 9SX 5-11kVA](#)

Specifications and datasheets

[Výběrová pomůcka 1f UPS](#)



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Všechna
práva vyhrazena.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



Eaton.com/socialmedia