

# Technický list

Specifikace



Záložní zdroj, Easy UPS, APC, 1200VA, Tower, 230V, 4x CEE 7/3 schuko zásuvka, AVR

BVX1200LI-GR

## Přehled

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
|--------------|-------------------|

## Základní popis

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Main Input Voltage         | 230 V AC 1 fáz.                    |
| Main Output Voltage        | 230 V AC 1 fáz.                    |
| jmenovitý výkon (W)        | 650 W                              |
| jmenovitý výkon (VA)       | 1200 VA                            |
| typ produktu nebo součásti | Uninterruptible power supply (UPS) |
| Input Connection Type      | Schuko                             |
| output connection type     | 4 Schuko                           |
| délka kabelu               | 1,2 m                              |
| počet kabelů               | 1                                  |
| typ baterie                | Olověná baterie                    |
| součást výrobku            | Uživatelská příručka               |

## Baterie a doba běhu

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Doba provozu                   | <a href="#">View Runtime Graph</a>    |
| Účinnost                       | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Předinstalované baterie        | 0                                     |
| Prázdné pozice baterií         | 0                                     |
| Typická doba nabíjení          | 8 H                                   |
| napětí baterie                 | 12 V                                  |
| kapacita baterie               | 9,0 Ah                                |
| životnost baterie              | 2...3 rok                             |
| Náhradní baterie               | <a href="#">APCRBC175</a>             |
| Možnost prodloužení doby chodu | 0                                     |

## Obecné

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Max runtime                         | 120 min |
| Number of power module free slots   | 0       |
| Number of power module filled slots | 0       |

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

|           |    |
|-----------|----|
| Redundant | No |
| UPS size  | WS |

## Fyzický

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| barva               | Černá              |
| výška               | 19 cm              |
| šířka               | 14 cm              |
| hloubka             | 39 cm              |
| hmotnost přístroje  | 7,5 kg             |
| upevnění            | Podlaha            |
| Mounting preference | No preference      |
| montážní režim      | Not rack-mountable |
| Two post mountable  | 0                  |
| USB compatible      | No                 |

## Vstup

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| frekvence sítě          | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-snímání |
| rozsah vstupního napětí | 140...300 V 230 V AC           |
| cos φ                   | 0,54                           |

## Výstup

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Max. nastavitelný výkon (W)         | 650 W                                  |
| Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) | 50/60 Hz +/- 1 Hz synchr. se sítí      |
| Topologie                           | Standby                                |
| Druh průběhu                        | Iterační aproximace sinusového průběhu |
| Full load runtime                   | 00:01:00 650 W                         |
| Graph display                       | 1                                      |
| Half load runtime                   | 00:05:00 300 W                         |
| Maximum configurable power in VA    | 1200 VA                                |
| Doba přepnutí                       | Typická 6 ms : maximální 10 ms         |

## Vyhovuje normám

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| certifikace výrobků       | CE<br>CB                                                                           |
| Standardy                 | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |
| Pravidla ochrany zařízení | Životnost: 50000 eur                                                               |

## Okolní

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| provozní teplota         | 0...40 °C               |
| relativní vlhkost        | 0...95 % nekondenzující |
| pracovní nadmořská výška | 0...3000 m              |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| teplota okolí pro uskladnění     | -15...40 °C             |
| Relativní vlhkost při uskladnění | 0...95 % nekondenzující |
| nadmořská výška pro skladování   | 0...3000 m              |
| úroveň hluku                     | 40 dBA                  |
| stupeň krytí IP                  | IP20                    |

## Přepětová ochrana a filtrace

|              |       |
|--------------|-------|
| Energie rázu | 273 J |
|--------------|-------|

## Jednotky balení

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Typ balení 1              | PCE            |
| Počet jednotek v balení 1 | 1              |
| Výška balení 1            | 29,7 cm        |
| Šířka balení 1            | 49,5 cm        |
| Délka balení 1            | 23,5 cm        |
| Hmotnost balení 1         | 8,5 kg         |
| SCC14                     | 10731304404603 |

## Záruční lhůta

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
|--------|------------------------------|

Trvale udržitelný rozvoj



**Značka Green Premium™** je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkourovňové produkty<sub>2</sub>.

Více informací o řadě Green Premium >



Průhlednost   RoHS/REACH

Pohoda a výkon

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| <div><div>✓</div><div>Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy</div></div> |                |
| <div><div>✓</div><div>Neobsahuje Rtuť</div></div>                |                |
| <div><div>✓</div><div>Informace Výjimce O Rohs</div></div>       | <div>Ano</div> |

Certifikace a normy

|                                |                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nařízení Reach                 | <div>Deklarace REACH</div>                                                                                                                 |
| Směrnice Eu Rohs               | <div>V souladu</div> <div>Deklarace EU RoHS</div>                                                                                          |
| Nařízení China Rohs            | <div>Prohlášení o nařízení China RoHS</div> <div>Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)</div> |
| Informace O Životním Prostředí | <div>Environmentální profil produktu</div>                                                                                                 |
| Životní Cyklus                 | <div>Informace o ukončení životnosti</div>                                                                                                 |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

