

Technický list

Specifikace



Záložní zdroj, Easy UPS, APC, 700VA, Tower, 230V, 4x IEC C13 zásuvka, AVR

BVX700LI

Přehled

Dodací lhůta	Obvykle na skladě
--------------	-------------------

Základní popis

Main Input Voltage	230 V AC 1 fáz.
Main Output Voltage	230 V AC 1 fáz.
jmenovitý výkon (W)	360 W
jmenovitý výkon (VA)	700 VA
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
output connection type	4 IEC 320 C13
délka kabelu	1,2 m
počet kabelů	1
typ baterie	Olověná baterie
součást výrobku	Uživatelská příručka

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
Účinnost	View Efficiency Graph
Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	8 H
napětí baterie	12 V
kapacita baterie	7,0 Ah
životnost baterie	2...3 rok
Náhradní baterie	APCRBC110
Možnost prodloužení doby chodu	0

Obecné

Max runtime	120 min
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Redundant	No
UPS size	WS

Fyzický

barva	Černá
výška	13,8 cm
šířka	9,8 cm
hloubka	31 cm
hmotnost přístroje	4,2 kg
upevnění	Podlaha
Mounting preference	No preference
montážní režim	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Vstup

frekvence sítě	50/60 Hz +/- 5 Hz automatické rozpoznání
rozsah vstupního napětí	140...300 V 230 V AC
cos φ	0,51

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)	360 W
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 1 Hz synchr. se sítí
Topologie	Standby
Druh průběhu	Iterační aproximace sinusového průběhu
Full load runtime	00:00:01 360 W
Graph display	1
Half load runtime	00:06:00 180 W
Maximum configurable power in VA	700 VA
Doba přepnutí	Typická 6 ms : maximální 10 ms

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE CB
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Pravidla ochrany zařízení	Životnost: 50000 eur

Okolní

provozní teplota	0...40 °C
relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
pracovní nadmořská výška	0...3000 m

teplota okolí pro uskladnění	-15...40 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující
nadmořská výška pro skladování	0...3000 m
úroveň hluku	40 dBA
stupeň krytí IP	IP20

Přepětová ochrana a filtrace

Energie rázu	273 J
--------------	-------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	9,8 cm
Šířka balení 1	31 cm
Délka balení 1	13,8 cm
Hmotnost balení 1	4,2 kg
SCC14	10731304404481

Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu
--------	------------------------------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkourovňové produkty₂.

Více informací o řadě Green Premium >



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

✓

Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy

✓

Neobsahuje Rtuť

✓

Informace Výjimce O Rohs

Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti

Image of product / Alternate images

Alternative



