

Technický list

Specifikace



APC EASY UPS BV 500 VA, AVR, zásuvka IEC, 230 V

BV500I

Přehled

Dodací lhůta	Obvykle na skladě
--------------	-------------------

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
jmenovitý výkon (W)	300 W
jmenovitý výkon (VA)	500 VA
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
output connection type	6 IEC 60320 C13
délka kabelu	1,50 m
počet kabelů	1
typ baterie	Olověná baterie
součást výrobku	Uživatelská příručka

Baterie a doba běhu

Účinnost	View Efficiency Graph
Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	8 H
napětí baterie	12 V
kapacita baterie	4,5 Ah
životnost baterie	3...5 rok
Možnost prodloužení doby chodu	0

Obecné

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Fyzický

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

barva	Černá
výška	9,25 cm
šířka	16,05 cm
hloubka	30,5 cm
hmotnost přístroje	3,9 kg
Mounting preference	No preference
montážní režim	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Vstup

frekvence sítě	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-snímání
rozsah vstupního napětí	170...280 V

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)	300 W
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 1 Hz nesynchr.
Topologie	Standby
Druh průběhu	Iterační aproximace sinusového průběhu
Graph display	1
Maximum configurable power in VA	500 VA
Doba přepnutí	Typická 6 ms : maximální 10 ms

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolní

provozní teplota	0...40 °C
relativní vlhkost	0...90 %
pracovní nadmořská výška	0...6667 ft
teplota okolí pro uskladnění	-20...50 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...90 %
nadmořská výška pro skladování	0,0000000000...15240,0000000000 m
úroveň hluku	40 dBA
stupeň krytí IP	IP20

Komunikace a správa

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
-------	--

Přepětová ochrana a filtrace

Energie rázu	156 J
--------------	-------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	23,7 cm
Šířka balení 1	37,3 cm
Délka balení 1	14,3 cm
Hmotnost balení 1	4,2 kg
SCC14	10731304338267

Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu
--------	------------------------------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty₂.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost Take-back Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

 Energeticky Účinný Produkt

 Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

 Neobsahuje Rtut'

 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach [Deklarace REACH](#)

Směrnice Eu Rohs [V souladu s výjimkami](#)

Nařízení China Rohs [Prohlášení o nařízení China RoHS](#)
Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.

Informace O Životním Prostředí [Environmentální profil produktu](#)

Životní Cyklus [Informace o ukončení životnosti](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

