

# Technický list

Specifikace



## APC EASY UPS BV 800 VA, AVR, zásuvka Schuko, 230 V

BV800I-GR

### Přehled

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
|--------------|-------------------|

### Základní popis

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Main Input Voltage         | 230 V                              |
| Main Output Voltage        | 230 V                              |
| jmenovitý výkon (W)        | 450 W                              |
| jmenovitý výkon (VA)       | 800 VA                             |
| typ produktu nebo součásti | Uninterruptible power supply (UPS) |
| Input Connection Type      | Schuko CEE 7/7P                    |
| output connection type     | 4 Schuko CEE 7                     |
| délka kabelu               | 1,50 m                             |
| počet kabelů               | 1                                  |
| typ baterie                | Olověná baterie                    |
| součást výrobku            | Uživatelská příručka               |

### Baterie a doba běhu

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Účinnost                       | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Předinstalované baterie        | 0                                     |
| Prázdné pozice baterií         | 0                                     |
| Typická doba nabíjení          | 8 H                                   |
| napětí baterie                 | 12 V                                  |
| kapacita baterie               | 7,0 Ah                                |
| životnost baterie              | 3...5 rok                             |
| Náhradní baterie               | <a href="#">APCRBC110</a>             |
| Možnost prodloužení doby chodu | 0                                     |

### Obecné

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Number of power module free slots   | 0  |
| Number of power module filled slots | 0  |
| Redundant                           | No |
| UPS size                            | WS |

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

## Fyzický

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| barva               | Černá              |
| výška               | 9,25 cm            |
| šířka               | 16,05 cm           |
| hloubka             | 30,5 cm            |
| hmotnost přístroje  | 5,3 kg             |
| Mounting preference | No preference      |
| montážní režim      | Not rack-mountable |
| Two post mountable  | 0                  |
| USB compatible      | No                 |

## Vstup

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| frekvence sítě          | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-snímání |
| rozsah vstupního napětí | 170...280 V                    |

## Výstup

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Max. nastavitelný výkon (W)         | 450 W                                  |
| Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) | 50/60 Hz +/- 1 Hz nesynchr.            |
| Topologie                           | Standby                                |
| Druh průběhu                        | Iterační aproximace sinusového průběhu |
| Graph display                       | 1                                      |
| Maximum configurable power in VA    | 800 VA                                 |
| Doba přepnutí                       | Typická 6 ms : maximální 10 ms         |

## Vyhovuje normám

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| certifikace výrobků | CE                                                                                 |
| Standardy           | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Okolní

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| provozní teplota                 | 0...40 °C                         |
| relativní vlhkost                | 0...90 %                          |
| pracovní nadmořská výška         | 0...6667 ft                       |
| teplota okolí pro uskladnění     | -20...50 °C                       |
| Relativní vlhkost při uskladnění | 0...90 %                          |
| nadmořská výška pro skladování   | 0,0000000000...15240,0000000000 m |
| úroveň hluku                     | 40 dBA                            |
| stupeň krytí IP                  | IP20                              |

## Komunikace a správa

|       |                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|

## Přepěťová ochrana a filtrace

|              |       |
|--------------|-------|
| Energie rázu | 156 J |
|--------------|-------|

## Jednotky balení

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Typ balení 1              | PCE            |
| Počet jednotek v balení 1 | 1              |
| Výška balení 1            | 23,7 cm        |
| Šířka balení 1            | 37,3 cm        |
| Délka balení 1            | 14,3 cm        |
| Hmotnost balení 1         | 5,6 kg         |
| SCC14                     | 10731304338366 |

## Záruční lhůta

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
|--------|------------------------------|

Trvale udržitelný rozvoj



**Značka Green Premium™** je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty<sub>2</sub>.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost   Take-back   Průhlednost   RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

-  Energeticky Účinný Produkt
-  Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

-  Neobsahuje Rtut'
-  Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

|                                |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nařízení Reach                 | <a href="#">Deklarace REACH</a>                                                                                                                  |
| Směrnice Eu Rohs               | V souladu s výjimkami                                                                                                                            |
| Nařízení China Rohs            | <a href="#">Prohlášení o nařízení China RoHS</a><br>Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci. |
| Informace O Životním Prostředí | <a href="#">Environmentální profil produktu</a>                                                                                                  |
| Životní Cyklus                 | <a href="#">Informace o ukončení životnosti</a>                                                                                                  |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

