

Technický list

Specifikace



APC EASY UPS BV 1000 VA, AVR, zásuvka Schuko, 230 V

BV1000I-GR

Přehled

Dodací lhůta	Obvykle na skladě
--------------	-------------------

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
jmenovitý výkon (W)	600 W
jmenovitý výkon (VA)	1000 VA
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
output connection type	4 Schuko CEE 7
délka kabelu	1,50 m
počet kabelů	1
typ baterie	Olověná baterie
součást výrobku	Uživatelská příručka

Baterie a doba běhu

Účinnost	View Efficiency Graph
Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	8 H
napětí baterie	12 V
kapacita baterie	9,0 Ah
životnost baterie	3...5 rok
Náhradní baterie	RBC17
Možnost prodloužení doby chodu	0

Obecné

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Fyzický

barva	Černá
výška	9,25 cm
šířka	16,05 cm
hloubka	30,5 cm
hmotnost přístroje	5,7 kg
Mounting preference	No preference
montážní režim	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Vstup

frekvence sítě	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-snímání
rozsah vstupního napětí	170...280 V

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)	600 W
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 1 Hz nesynchr.
Topologie	Standby
Druh průběhu	Iterační aproximace sinusového průběhu
Graph display	1
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Doba přepnutí	Typická 6 ms : maximální 10 ms

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolní

provozní teplota	0...40 °C
relativní vlhkost	0...90 %
pracovní nadmořská výška	0...6667 ft
teplota okolí pro uskladnění	-20...50 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...90 %
nadmořská výška pro skladování	0,0000000000...15240,0000000000 m
úroveň hluku	40 dBA
stupeň krytí IP	IP20

Komunikace a správa

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
-------	--

Přepěťová ochrana a filtrace

Energie rázu	156 J
--------------	-------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	23,7 cm
Šířka balení 1	37,3 cm
Délka balení 1	14,3 cm
Hmotnost balení 1	6 kg
SCC14	10731304338243

Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu
--------	------------------------------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty₂.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost Take-back Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

- ✓

 Energeticky Účinný Produkt
- ✓

 Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

- ✓

 Neobsahuje Rtut'
- ✓

 Informace Výjimce O Rohs

Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti

Image of product / Alternate images

Alternative

