

Technický list

Specifikace



APC Easy UPS SRV 2000 VA 230 V

SRV2KI

Přehled

Představení	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
jmenovitý výkon (W)	1600 W
jmenovitý výkon (VA)	2000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
output connection type	4 IEC 60320 C13
délka kabelu	1,50 m
počet kabelů	1
provided equipment	1 IEC 60320 C13 to Schuko napájecí kabel 1 IEC 60320 C13 to C14 napájecí kabel 1 kabel USB 1 Konfigurační kabel RS-232 uživatelská příručka
výrobová řada	Easy UPS On-Line

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
Účinnost	View Efficiency Graph
typ baterie	Olověná baterie
napětí baterie	48 V
Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	4 H
životnost baterie	3...5 rok
Náhradní baterie	APCRBCV204

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Nabíjecí výkon baterie (W)	70 W rated
----------------------------	------------

Obecné

Max runtime	4 min
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Fyzický

barva	Černá (RAL 7010)
výška	23,8 cm
šířka	14,5 cm
hloubka	40 cm
hmotnost přístroje	16,8 kg
montážní poloha	Čelní
Mounting preference	No preference
montážní režim	Not rack-mountable
USB compatible	Yes
montážní poloha	Svislá

Vstup

rozsah vstupního napětí	110...285 V half load 160...280 V plná zátěž
frekvence sítě	40...70 Hz automatické rozpoznání

Výstup

Maximum configurable power in VA	2000 VA
Max. nastavitelný výkon (W)	1600 W
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí
harmonické zkreslení	3 %
Topologie	Online s dvojitou konverzí
Druh průběhu	Sinusoida
účinnost	88 % (plná zátěž)
doplňkové informace	Jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220 : 230 nebo 240 V
Bypass type	Interní bypass (automatický i manuální)
činitel výkyvu	3:1

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE UKCA EAC TISI
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolní

provozní teplota	0...40 °C
relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
pracovní nadmořská výška	0...3000 m
teplota okolí pro uskladnění	-20...50 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující
nadmořská výška pro skladování	0...15000 m
úroveň hluku	50 dBA
Odvod tepla	745 Btu/h
stupeň krytí IP	IP20

Komunikace a správa

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Řídicí panel	Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola

Přepětová ochrana a filtrace

Energie rázu	600 J
--------------	-------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	35,5 cm
Šířka balení 1	23,5 cm
Délka balení 1	52,5 cm
Hmotnost balení 1	18,1 kg

Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu
--------	------------------------------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty₂.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)



Energetická úspornost Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

 Energeticky Účinný Produkt

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu Deklarace EU RoHS
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti

Image of product / Alternate images

Alternative

