

Technický list

Specifikace



APC Easy UPS SRV 6000 VA 230 V

SRV6KI

Přehled

Představení	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Main Input Voltage	230 V
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
jmenovitý výkon (W)	6000 W
jmenovitý výkon (VA)	6000 VA
Output connector type	Připojení na svorkovnici třížilový (1PH+N+G) 1
provided equipment	1 kabel USB 1 Konfigurační kabel RS-232 1 uživatelská příručka
výrobová řada	Easy UPS On-Line

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
Účinnost	View Efficiency Graph
typ baterie	Olověná baterie
napětí baterie	192V
Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	4 H
životnost baterie	3...5 rok
Nabíjecí výkon baterie (W)	235 W rated

Obecné

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Redundant	No
-----------	----

Fyzický

barva	Černá (RAL 7010)
výška	68,5 cm
šířka	19 cm
hloubka	37,4 cm
hmotnost přístroje	54 kg
montážní poloha	Čelní
Mounting preference	No preference
montážní režim	Not rack-mountable
USB compatible	Yes
montážní poloha	Svislá

Vstup

rozsah vstupního napětí	110...300 V 60 % load 176...300 V plná zátěž
Number of input connectors	1 Připojení na svorkovnici třížilový (1PH+N+G)
frekvence sítě	40...70 Hz automatické rozpoznání

Výstup

Maximum configurable power in VA	6000 VA
Max. nastavitelný výkon (W)	6000 W
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí
harmonické zkreslení	1 %
Topologie	Online s dvojí konverzí
Druh průběhu	Sinusoida
účinnost	94 % (plná zátěž)
doplňkové informace	Jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220 : 230 nebo 240 V
Bypass type	Interní bypass (automatický i manuální)
činitel výkyvu	3:1

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE UKCA EAC TISI
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolní

provozní teplota	0...40 °C
relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
pracovní nadmořská výška	0...3000 m

teplota okolí pro uskladnění	-15...60 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující
nadmořská výška pro skladování	0...15000 m
úroveň hluku	55 dBA
Odvod tepla	1172 Btu/h
stupeň krytí IP	IP20

Komunikace a správa

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Nouzové vypínání	Ano
volné sloty	1
Řídicí panel	Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola

Přepětová ochrana a filtrace

Energie rázu	600 J
--------------	-------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	91 cm
Šířka balení 1	29 cm
Délka balení 1	49,5 cm
Hmotnost balení 1	66 kg

Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu
--------	------------------------------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty₂.

Více informací o řadě Green Premium >



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

 Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy

 Neobsahuje Rtuť

 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti

Image of product / Alternate images

Alternative

