

Technický list

Specifikace



APC Easy UPS SMV 1500 VA 230 V

SMV1500CAI

Přehled

Představení	Easy UPS provides power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Jiná vstupní napětí	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
jmenovitý výkon (W)	1050 W
jmenovitý výkon (VA)	1500 VA
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
output connection type	6 IEC 60320 C13
počet kabelů	1
typ baterie	Olověná baterie
součást výrobku	Disk CD s dokumentací Uživatelská příručka Kabel USB

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
Účinnost	View Efficiency Graph
Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	4 H
napětí baterie	24 V
Nabíjecí výkon baterie (W)	54 W rated
životnost baterie	3...5 rok
Náhradní baterie	APCRBCV207
Možnost prodloužení doby chodu	0

Obecné

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Fyzický

barva	Černá
výška	22 cm
šířka	16 cm
hloubka	41 cm
hmotnost přístroje	17,8 kg
Mounting preference	No preference
montážní režim	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Vstup

frekvence sítě	45...65 Hz +/- 1 Hz auto-snímání
rozsah vstupního napětí	165...290 V

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)	1050 W
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 1 Hz nesynchr.
činitel výkyvu	3:1
Topologie	Standby
Druh průběhu	Sinusoida
Graph display	1
Maximum configurable power in VA	1500 VA
Doba přepnutí	2-6 ms typical : 12 ms maximum

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE UKCA EAC
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolní

provozní teplota	0...40 °C
relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
pracovní nadmořská výška	0...3000 m
teplota okolí pro uskladnění	-10...40 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující

nadmořská výška pro skladování	0...15000 m
úroveň hluku	45 dBA
stupeň krytí IP	IP20

Komunikace a správa

volné sloty	1
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Přepětová ochrana a filtrace

Energie rázu	190 J
--------------	-------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	33,9 cm
Šířka balení 1	27,2 cm
Délka balení 1	50,8 cm
Hmotnost balení 1	20,75 kg

Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu
--------	------------------------------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty₂.

Více informací o řadě Green Premium >



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

 Neobsahuje Rtut'

 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach [Deklarace REACH](#)

Směrnice Eu Rohs [V souladu s výjimkami](#)

Nařízení China Rohs [Prohlášení o nařízení China RoHS](#)
Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.

Informace O Životním Prostředí [Environmentální profil produktu](#)

Životní Cyklus [Informace o ukončení životnosti](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

