

Technický list

Specifikace



APC Back-UPS 650, 230V

BK650EI

Přehled

Dodací lhůta	Obvykle na sklad
--------------	------------------

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
jmenovitý výkon (W)	400 W
jmenovitý výkon (VA)	650 VA
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
output connection type	3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 přepětí 2 IEC Jumpers přepětí
počet kabelů	2
typ baterie	Olověná baterie
součást výrobku	CD se softwarem Disk CD s dokumentací 2 x odpojitelné napájecí kabely IEC C13 na IEC C14 Kabel USB

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
Účinnost	View Efficiency Graph
Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	8 H
Počet bateriových modulů	1
napětí baterie	12 V
kapacita baterie	9,0 Ah
Nabíjecí výkon baterie (W)	12 W rated
Battery power in VAH	111 VAh capacity 111 VAh runtime
životnost baterie	4...6 rok
Náhradní baterie	RBC17

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Battery graph comments	Tento graf vychází z dat skutečně naměřených za běhu. Veškeré měření bylo provedeno s novými, plně nabitými bateriemi a s vyváženou odporovou zátěží (PF = 1,0). Skutečná doba běhu se může od hodnot v grafu lišit. Skutečná doba běhu závisí na několika proměnných včetně stáří baterie, úrovně nabití baterie, okolních podmínek a vlastností připojené zátěže.
Možnost prodloužení doby chodu	0

Obecné

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Fyzický

barva	Běžová
výška	16,5 cm
šířka	9,1 cm
hloubka	28,4 cm
hmotnost přístroje	6,03 kg
montážní poloha	Čelní
Mounting preference	No preference
montážní režim	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

Vstup

frekvence sítě	47...63 Hz 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání
rozsah vstupního napětí	160...286 V nastavitelná 180...266 V
Maximální vstupní proud	7 A
spínací proudová schopnost	7 A

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)	400 W
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	47...63 Hz synchr. se sítí 50/60 Hz +/- 1 Hz nesynchr.
Topologie	Pasivní
Druh průběhu	Iterační aproximace sinusového průběhu
Maximum configurable power in VA	650 VA
Doba přepnutí	Typická 6 ms : maximální 10 ms

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	A-Tick C-Tick CE GOST NEMKO
---------------------	---

Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
-----------	--

Okolní

provozní teplota	0...40 °C
relativní vlhkost	5...95 %
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	5...95 %
nadmořská výška pro skladování	0,0000000000...15240,0000000000 m
úroveň hluku	45 dBA

Komunikace a správa

control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Přepěťová ochrana a filtrace

Energie rázu	310 J
--------------	-------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	49,400 cm
Šířka balení 1	18,500 cm
Délka balení 1	41,500 cm
Hmotnost balení 1	7,310 kg
Typ balení 2	PAM
Počet jednotek v balení 2	35
Výška balení 2	132,500 cm
Šířka balení 2	100,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm
Hmotnost balení 2	267,850 kg
SCC14	10731304219788

Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu
--------	------------------------------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty₂.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost Take-back Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

 Energeticky Účinný Produkt

 Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti

Image of product / Alternate images

Alternative

