

Technický list

Specifikace



APC úsporný zdroj Back-UPS Pro 1200, 230V, CEE 7/5

BR1200G-FR

Přehled

Dodací lhůta	Obvykle na skladě
--------------	-------------------

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
jmenovitý výkon (W)	720 W
jmenovitý výkon (VA)	1200 VA
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
output connection type	3 Francouzský/belgický 3 Francouzský/belgický přepětí
délka kabelu	1,5 m
počet kabelů	1
typ baterie	Olověná baterie

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
Účinnost	View Efficiency Graph
Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	8 H
Počet bateriových modulů	1
napětí baterie	24 V
kapacita baterie	9,0 Ah
Nabíjecí výkon baterie (W)	23 W rated
životnost baterie	3...5 rok
Náhradní baterie	APCRBC124
Battery graph comments	Tento graf vychází z dat skutečně naměřených za běhu. Veškeré měření bylo provedeno s novými, plně nabitými bateriemi a s vyváženou odporovou zátěží (PF = 1,0). Skutečná doba běhu se může od hodnot v grafu lišit. Skutečná doba běhu závisí na několika proměnných včetně stáří baterie, úrovně nabití baterie, okolních podmínek a vlastností připojené zátěže.
Možnost prodloužení doby chodu	0

Obecné

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

součást výrobku	Telefonní kabel uživatelská příručka kabel USB
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Fyzický

výška	30,1 cm
šířka	11,2 cm
hloubka	38 cm
hmotnost přístroje	11,6 kg
Mounting preference	No preference
montážní režim	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Vstup

frekvence sítě	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání
standard zástrčky	Francouzský/belgický
rozsah vstupního napětí	156...300 V nastavitelná 176...294 V

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)	720 W
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí
Topologie	Standby
Druh průběhu	Iterační aproximace sinusového průběhu
Maximum configurable power in VA	1200 VA
Doba přepnutí	Typicky 10 ms: maximálně 12 ms

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Pravidla ochrany zařízení	Životní cyklus: 150 000 EUR

Okolní

provozní teplota	0...40 °C
relativní vlhkost	0...95 %
pracovní nadmořská výška	0...30000 ft
teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 %

nadmořská výška pro skladování	0,0000000000...15240,0000000000 m
úroveň hluku	45 dBA

Komunikace a správa

Řídicí panel	Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
--------------	--

Přepětová ochrana a filtrace

Energie rázu	441 J
--------------	-------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	40,000 cm
Šířka balení 1	25,000 cm
Délka balení 1	49,000 cm
Hmotnost balení 1	13,530 kg
Typ balení 2	P12
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	117,000 cm
Šířka balení 2	80,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm
Hmotnost balení 2	145,500 kg
SCC14	10731304268724

Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu, 3 roky, oprava nebo výměna, pro země Evropské unie
--------	--

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty₂.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost Take-back Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

 Energeticky Účinný Produkt

 Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti

Image of product / Alternate images

Alternative

