

Technický list

Specifikace



APC Back-UPS Pro, 1300VA/
780W, Tower, 230V, 8x IEC C13
outlets, AVR, LCD, User
Replaceable Battery

BR1300MI

Přehled

Dodací lhůta	Obvykle na skladě
--------------	-------------------

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
jmenovitý výkon (W)	780 W
jmenovitý výkon (VA)	1300 VA
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C13
output connection type	6 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C13 přepětí
typ baterie	Olověná baterie

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
Účinnost	View Efficiency Graph
Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	16 H
Počet bateriových modulů	1
napětí baterie	24 V
kapacita baterie	6,0 Ah
Nabíjecí výkon baterie (W)	11 W rated
životnost baterie	3...5 rok
Náhradní baterie	APCRBC165
Možnost prodloužení doby chodu	0

Obecné

součást výrobku	uživatelská příručka kabel USB
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Redundant	No
-----------	----

Fyzický

barva	Černá
výška	10 cm
šířka	25 cm
hloubka	38,2 cm
hmotnost přístroje	10,2 kg
Mounting preference	No preference
montážní režim	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Vstup

frekvence sítě	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání
rozsah vstupního napětí	176...294 V
Maximální vstupní proud	10 A
spínací proudová schopnost	10 A

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)	780 W
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 1 Hz synchr. se sítí
Topologie	Standby
Maximum configurable power in VA	1300 VA

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	A-Tick C-Tick CE EAC RCM TISI
označení	GS Mark
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolní

provozní teplota	0...40 °C
relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující
nadmořská výška pro skladování	0,0000000000...15240,0000000000 m
úroveň hluku	45 dBA

Odvod tepla	21,5 Btu/h
-------------	------------

Komunikace a správa

Řídicí panel	Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Přepětová ochrana a filtrace

Energie rázu	509 J
Filtrace	Nepřetržité vícepólové filtrování šumu: propustnost přepětové ochrany 10 % standardu ieee: nulová průchozí odezva: okamžitě

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	33 cm
Šířka balení 1	22,5 cm
Délka balení 1	48,5 cm
Hmotnost balení 1	11,85 kg
SCC14	10731304346903

Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu, 3 roky, oprava nebo výměna, pro země Evropské unie
--------	--

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty₂.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost Take-back Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

 Energeticky Účinný Produkt

 Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach [Deklarace REACH](#)

Směrnice Eu Rohs V souladu s výjimkami

Nařízení China Rohs [Prohlášení o nařízení China RoHS](#)
Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.

Informace O Životním Prostředí [Environmentální profil produktu](#)

Životní Cyklus [Informace o ukončení životnosti](#)

Image of product / Alternate images

Alternative



Image of product in real life situation

