



APC Smart-UPS, Line Interactive,
750VA, montáž do stojanu 2U,
230V, 4x IEC C13 zásuvka, síťová
karta, AVR, LCD

SMT750RMI2UNC

Přehled

Představení	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
jmenovitý výkon (W)	500 W
jmenovitý výkon (VA)	750 VA
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C14
output connection type	4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
počet jednotek rámu	2U
typ baterie	Olověná baterie
součást výrobku	CD se softwarem Disk CD s dokumentací Instalační příručku Skříňové podpěrné lišty Signalizační kabel Smart UPS RS-232 Teplotní čidlo Kabel USB
výrobová řada	Smart-UPS

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
Možnost prodloužení doby chodu	0
Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	3 H
Počet bateriových modulů	1
životnost baterie	3...5 rok

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Náhradní baterie	APCRBC123 
Nabíjecí výkon baterie (W)	56 W rated

Obecné

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Fyzický

barva	Černá
výška	8,9 cm
šířka	43,2 cm
hloubka	40,6 cm
hmotnost přístroje	17,24 kg
montážní poloha	Čelní
Mounting preference	Lower
montážní režim	Montáž na rám
Two post mountable	1
USB compatible	Yes

Vstup

rozsah vstupního napětí	151...302 V nastavitelná 160...286 V
frekvence sítě	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání

Výstup

harmonické zkreslení	Menší než 5 %
Maximum configurable power in VA	750 VA
Max. nastavitelný výkon (W)	500 W
Doba přepnutí	Obvykle 2 ms
Topologie	Standby
Druh průběhu	Sinusoida
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE EAC RCM VDE UK PSTI
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolní

úroveň hluku	42 dBA
Odvod tepla	46 Btu/h
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
provozní teplota	0...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
nadmořská výška pro skladování	0,0000000000...15240,0000000000 m
relativní vlhkost	0...95 %
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 %

Komunikace a správa

Řídicí panel	Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Nouzové vypínání	Volitelné
Předinstalované karty SmartSlot™	Network management card 3 with environmental monitoring
control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Přepětová ochrana a filtrace

Energie rázu	459 J
--------------	-------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	24,1 cm
Šířka balení 1	58,4 cm
Délka balení 1	54,6 cm
Hmotnost balení 1	21,18 kg

Záruční lhůta

Záruka	3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii
--------	---

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty₂.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost Take-back Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

- ☒ Energeticky Účinný Produkt
- ☒ Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

- ☒ Neobsahuje Olovo
- ☒ Neobsahuje Rtuť
- ☒ Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

- Nařízení Reach [Deklarace REACH](#)
- Směrnice Eu Rohs [V souladu s výjimkami](#)
- Informace O Životním Prostředí [Environmentální profil produktu](#)
- Životní Cyklus [Informace o ukončení životnosti](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

