

Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA, montáž do stojanu 2U, 230V, 4x zásuvka IEC C13, síťová karta, AVR, LCD displej

SMT1500RMI2UNC

Přehled

Představení	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
jmenovitý výkon (W)	1000 W
jmenovitý výkon (VA)	1500 VA
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C14
output connection type	4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
počet jednotek rámu	2U
typ baterie	Olověná baterie
součást výrobku	CD se softwarem Disk CD s dokumentací Instalační příručku Skříňové podpěrné lišty Signalizační kabel Smart UPS RS-232 Teplotní čidlo Kabel USB
výrobová řada	Smart-UPS

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
Účinnost	View Efficiency Graph
doplňkové informace	Jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220 : 230 nebo 240 V
Možnost prodloužení doby chodu	0
Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	3 H

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Počet bateriových modulů	1
Životnost baterie	3...5 rok
Náhradní baterie	APCRBC159 
Nabíjecí výkon baterie (W)	144 W rated

Obecné

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Fyzický

barva	Černá
výška	8,9 cm
šířka	43,2 cm
hloubka	45,7 cm
hmotnost přístroje	28,58 kg
montážní poloha	Čelní
Mounting preference	Lower
montážní režim	Montáž na rám
Two post mountable	1
USB compatible	Yes

Vstup

rozsah vstupního napětí	151...302 V nastavitelná 160...286 V
frekvence sítě	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání

Výstup

harmonické zkreslení	Menší než 5 %
Maximum configurable power in VA	1500 VA
Max. nastavitelný výkon (W)	1000 W
Doba přepnutí	Obvykle 2 ms
Topologie	Standby
Druh průběhu	Sinusoida
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE EAC RCM VDE UK PSTI
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolní

úroveň hluku	46 dBA
Odvod tepla	90 Btu/h
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
provozní teplota	0...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
nadmořská výška pro skladování	0,0000000000...15240,0000000000 m
relativní vlhkost	0...95 %
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 %

Komunikace a správa

Řídicí panel	Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Nouzové vypínání	Volitelné
Předinstalované karty SmartSlot™	Network management card 3 with environmental monitoring
control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Přepěťová ochrana a filtrace

Energie rázu	459 J
--------------	-------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	25,1 cm
Šířka balení 1	60,3 cm
Délka balení 1	59,4 cm
Hmotnost balení 1	31,84 kg

Záruční lhůta

Záruka	3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii
--------	---

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty₂.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost Take-back Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

- ✓

 Energeticky Účinný Produkt
- ✓

 Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

- ✓

 Neobsahuje Olovo
- ✓

 Neobsahuje Rtuť
- ✓

 Informace Výjimce O Rohs

Ano

Certifikace a normy

- Nařízení Reach

Deklarace REACH
- Směrnice Eu Rohs

V souladu s výjimkami
- Informace O Životním Prostředí

Environmentální profil produktu
- Životní Cyklus

Informace o ukončení životnosti

Image of product / Alternate images

Alternative

