

Technický list

Specifikace



APC Back-UPS 500VA, 230V, AVR, IEC Sockets

BX500MI

Přehled

Dodací lhůta	Obvykle na skladě
--------------	-------------------

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
jmenovitý výkon (W)	300 W
jmenovitý výkon (VA)	500 VA
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C13
output connection type	3 IEC 60320 C13
délka kabelu	1,5 m
počet kabelů	1
typ baterie	Olověná baterie

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
Účinnost	View Efficiency Graph
Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	8 H
napětí baterie	12 V
kapacita baterie	7,0 Ah
životnost baterie	3...5 rok
Náhradní baterie	APCRBC110
Battery graph comments	Proložení křivky pro naměřená provozní data. Veškeré měření bylo provedeno s novými, plně nabitými bateriemi v typických provozních podmínkách prostředí a bez elektrického vstupu a výstupu vyvážené odporové zátěže (PF = 1,0).
Možnost prodloužení doby chodu	0

Obecné

součást výrobku	uživatelská příručka
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Redundant	No
-----------	----

Fyzický

barva	Černá
výška	13,8 cm
šířka	9,8 cm
hloubka	31 cm
hmotnost přístroje	4,2 kg
Mounting preference	No preference
montážní režim	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Vstup

frekvence sítě	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-snímání
standard zástrčky	C14
rozsah vstupního napětí	140...300 V
Input Power Factor at Full Load	0,63

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)	300 W
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 1 Hz synchr. se sítí
Topologie	Standby
Druh průběhu	Iterační aproximace sinusového průběhu
Full load runtime	00:01:00 300 W
Half load runtime	00:07:15
Maximum configurable power in VA	500 VA
Doba přepnutí	Typická 6 ms : maximální 10 ms

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE EAC
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Pravidla ochrany zařízení	Životnost: 50000 eur

Okolní

provozní teplota	0...40 °C
relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
pracovní nadmořská výška	0...3000 m
teplota okolí pro uskladnění	-15...40 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující

nadmořská výška pro skladování	0...3000 m
úroveň hluku	40 dBA
stupeň krytí IP	IP20

Komunikace a správa

Řídicí panel	Diodová indikace stavu on line : napájeno baterií
--------------	---

Přepětová ochrana a filtrace

Energie rázu	273 J
--------------	-------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	22,2 cm
Šířka balení 1	14,2 cm
Délka balení 1	34,6 cm
Hmotnost balení 1	4,5 kg

Záruční lhůta

Záruka	2 years repair or replace
--------	---------------------------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkouhlové produkty₂.

Více informací o řadě Green Premium >



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

 Neobsahuje Rtut'

 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach [Deklarace REACH](#)

Směrnice Eu Rohs V souladu s výjimkami

Nařízení China Rohs [Prohlášení o nařízení China RoHS](#)
Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.

Informace O Životním Prostředí [Environmentální profil produktu](#)

Weee Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Životní Cyklus [Informace o ukončení životnosti](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

