

Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS X, Line Interactive, 750VA, Tower/Rack 2U, 230V, 8x C13 IEC, SmartSlot, Prodloužení zálohy

SMX750I

Přehled

Představení	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Dodací lhůta	Obvykle dodávka do 2 týdnů

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
jmenovitý výkon (W)	600 W
jmenovitý výkon (VA)	750 VA
typ produktu nebo součástí	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C14
output connection type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
počet jednotek rámu	2U
délka kabelu	1,8 m
počet kabelů	1
typ baterie	Olověná baterie
součást výrobku	CD se softwarem Disk CD s dokumentací Instalační příručku Skříňové instalační konzole Odnímatelná podpěra Signalizační kabel Smart UPS RS-232 Uživatelská příručka
výrobová řada	Smart-UPS

Doplňky

typ komunikačního portu	SmartSlot
-------------------------	-----------

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
Účinnost	View Efficiency Graph
Možnost prodloužení doby chodu	0
Předinstalované baterie	1

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Prázdné pozice baterií	1
Typická doba nabíjení	3 H
Počet bateriových modulů	1
Ochrana proti stejnosměrnému přepětí	60 A
životnost baterie	3...5 rok
Náhradní baterie	APCRBC116 
Nabíjecí výkon baterie (W)	104 W rated

Obecné

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
product web sub-family	Extended run
Redundant	No

Fyzický

barva	Černá
výška	8,9 cm
šířka	43,2 cm
hloubka	49 cm
hmotnost přístroje	22,05 kg
Mounting preference	Lower
montážní režim	Rack-mounted with kit
Two post mountable	1
USB compatible	No

Vstup

rozsah vstupního napětí	151...302 V nastavitelná 160...286 V
frekvence sítě	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání

Výstup

harmonické zkreslení	Menší než 5 %
Maximum configurable power in VA	750 VA
Max. nastavitelný výkon (W)	600 W
Topologie	Standby
Druh průběhu	Sinusoida
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE CSA EAC RCM UK PSTI
---------------------	------------------------------------

Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
-----------	--

Okolní

úroveň hluku	40 dBA
Odvod tepla	69 Btu/h
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
provozní teplota	0...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
nadmořská výška pro skladování	0,0000000000...15240,0000000000 m
relativní vlhkost	0...95 %
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 %

Komunikace a správa

Řídicí panel	Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
volné sloty	1
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Přepětová ochrana a filtrace

Energie rázu	645 J
Filtrace	Nepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle ieee 5 % : nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá ul 1449

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	24,6 cm
Šířka balení 1	58,9 cm
Délka balení 1	62 cm
Hmotnost balení 1	26,5 kg
Typ balení 2	PAL
Počet jednotek v balení 2	16
Výška balení 2	134 cm
Šířka balení 2	100 cm
Délka balení 2	120 cm
Hmotnost balení 2	423,104 kg

Záruční lhůta

Záruka	3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii
--------	---

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost Take-back Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

-  Energeticky Účinný Produkt
-  Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

-  Neobsahuje Rtut'
-  Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti

Image of product / Alternate images

Alternative



