

# Technický list

Specifikace



## APC Smart-UPS X, Line Interactive, 1000VA, Tower/Rack 2U, 230V, 8x C13 IEC, SmartSlot, Prodloužení zálohy

SMX1000I

### Přehled

|              |                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Představení  | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
| Dodací lhůta | Obvykle dodávka do 2 týdnů                                                                                                                                                        |

### Základní popis

|                            |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage         | 230 V                                                                                                                                                                     |
| Main Output Voltage        | 230 V                                                                                                                                                                     |
| jmenovitý výkon (W)        | 800 W                                                                                                                                                                     |
| jmenovitý výkon (VA)       | 1000 VA                                                                                                                                                                   |
| typ produktu nebo součásti | Uninterruptible power supply (UPS)                                                                                                                                        |
| Input Connection Type      | IEC 320 C14                                                                                                                                                               |
| output connection type     | 8 IEC 320 C13<br>2 IEC Jumpers                                                                                                                                            |
| počet jednotek rámu        | 2U                                                                                                                                                                        |
| délka kabelu               | 1,8 m                                                                                                                                                                     |
| počet kabelů               | 1                                                                                                                                                                         |
| typ baterie                | Olověná baterie                                                                                                                                                           |
| součást výrobku            | CD se softwarem<br>Disk CD s dokumentací<br>Instalační příručku<br>Skříňové instalační konzole<br>Odnímatelná podpěra<br>Signalizační kabel Smart UPS RS-232<br>Kabel USB |
| výrobová řada              | Smart-UPS                                                                                                                                                                 |

### Doplňky

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| typ komunikačního portu | SmartSlot |
|-------------------------|-----------|

### Baterie a doba běhu

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Doba provozu                   | <a href="#">View Runtime Graph</a>    |
| Účinnost                       | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Možnost prodloužení doby chodu | 0                                     |
| Předinstalované baterie        | 0                                     |
| Prázdné pozice baterii         | 0                                     |

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

|                                      |                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typická doba nabíjení                | 3 H                                                                                                         |
| Počet bateriových modulů             | 1                                                                                                           |
| Ochrana proti stejnosměrnému přepětí | 60 A                                                                                                        |
| životnost baterie                    | 3...5 rok                                                                                                   |
| Náhradní baterie                     | <a href="#">APCRBC116</a>  |
| Nabíjecí výkon baterie (W)           | 99 W rated                                                                                                  |

## Obecné

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Number of power module filled slots | 0            |
| Number of power module free slots   | 0            |
| product web sub-family              | Extended run |
| Redundant                           | No           |

## Fyzický

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| barva               | Černá                 |
| výška               | 8,9 cm                |
| šířka               | 43,2 cm               |
| hloubka             | 49 cm                 |
| hmotnost přístroje  | 22,86 kg              |
| Mounting preference | Lower                 |
| montážní režim      | Rack-mounted with kit |
| Two post mountable  | 1                     |
| USB compatible      | No                    |

## Vstup

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| rozsah vstupního napětí | 151...302 V nastavitelná<br>160...286 V |
| frekvence sítě          | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání          |

## Výstup

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| harmonické zkreslení                | Menší než 5 %                     |
| Maximum configurable power in VA    | 1000 VA                           |
| Max. nastavitelný výkon (W)         | 800 W                             |
| Topologie                           | Standby                           |
| Druh průběhu                        | Sinusoida                         |
| Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí |

## Vyhovuje normám

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| certifikace výrobků | CE<br>CSA<br>EAC<br>RCM<br>UK PSTI |
|---------------------|------------------------------------|

|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardy | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|

## Okolní

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| úroveň hluku                     | 40 dBA                            |
| Odvod tepla                      | 82 Btu/h                          |
| pracovní nadmořská výška         | 0...10000 ft                      |
| provozní teplota                 | 0...45 °C                         |
| teplota okolí pro uskladnění     | -15...45 °C                       |
| nadmořská výška pro skladování   | 0,0000000000...15240,0000000000 m |
| relativní vlhkost                | 0...95 %                          |
| Relativní vlhkost při uskladnění | 0...95 %                          |

## Komunikace a správa

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Řídicí panel     | Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola                                           |
| Nouzové vypínání | Ano                                                                                    |
| volné sloty      | 1                                                                                      |
| alarm            | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |

## Přepětová ochrana a filtrace

|              |                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energie rázu | 600 J                                                                                                                         |
| Filtrace     | Nepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle ieee 5 % : nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá ul 1449 |

## Jednotky balení

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Typ balení 1              | PCE      |
| Počet jednotek v balení 1 | 1        |
| Výška balení 1            | 24,6 cm  |
| Šířka balení 1            | 62 cm    |
| Délka balení 1            | 58,9 cm  |
| Hmotnost balení 1         | 27,32 kg |

## Záruční lhůta

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| Záruka | 3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii |
|--------|-----------------------------------------------------------------|

Trvale udržitelný rozvoj



**Značka Green Premium™** je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty<sub>2</sub>.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost   Take-back   Průhlednost   RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

 Energeticky Účinný Produkt

 Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

**Nařízení Reach** [Deklarace REACH](#)

**Směrnice Eu Rohs** V souladu s výjimkami

**Nařízení China Rohs** [Prohlášení o nařízení China RoHS](#)  
Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.

**Informace O Životním Prostředí** [Environmentální profil produktu](#)

**Weee** Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

**Životní Cyklus** [Informace o ukončení životnosti](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

---



