



APC Smart-UPS X, Line Interactive, 2200VA, Tower/Rack 2U, 208V-230V, 8x C13+1x C19 IEC, SmartSlot, Prodloužení zálohy

SMX2200RMHV2U

Přehled

Představení	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	208 V 230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	208 V 230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
jmenovitý výkon (W)	1980 W
jmenovitý výkon (VA)	2200 VA
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P BS1363A britský
output connection type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
počet jednotek rámu	2U
délka kabelu	1,8 m
počet kabelů	1
typ baterie	Olověná baterie
součást výrobku	CD se softwarem Disk CD s dokumentací Signalizační kabel Smart UPS RS-232 Uživatelská příručka Kabel USB Skříňové instalační konzole
výrobová řada	Smart-UPS

Doplňky

typ komunikačního portu	SmartSlot
-------------------------	-----------

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph 
Účinnost	View Efficiency Graph 
Možnost prodloužení doby chodu	1
Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	3 H
Počet bateriových modulů	1
životnost baterie	3...5 rok
Náhradní baterie	APCRBC117 
Nabíjecí výkon baterie (W)	233 W rated

Obecné

Number of power module	1750
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
product web sub-family	Extended run
Redundant	No

Fyzický

barva	Černá
výška	8,5 cm
šířka	43,2 cm
hloubka	66,7 cm
hmotnost přístroje	37,32 kg
montážní poloha	Čelní
Mounting preference	Lower
montážní režim	Montáž na rám
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

Vstup

rozsah vstupního napětí	140...280 V
frekvence sítě	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání

Výstup

harmonické zkreslení	Menší než 5 %
Maximum configurable power in VA	2200 VA
Max. nastavitelný výkon (W)	1980 W
Doba přepnutí	2-4 ms Typická 6 ms : maximální 10 ms
Topologie	Standby

Druh průběhu	Sinusoida
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE EAC IRAM RCM TISI VDE UK PSTI
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolní

úroveň hluku	55 dBA
Odvod tepla	150 Btu/h
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
provozní teplota	0...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
nadmořská výška pro skladování	0,0000000000...15240,0000000000 m
relativní vlhkost	0...95 %
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 %

Komunikace a správa

Řídicí panel	Luminiscenční diody zobrazují stav zařízení, zatížení a stav baterií: ukazatel napájení ze sítě : napájení z baterie : vyměnit baterii : přetížení Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Nouzové vypínání	Ano
volné sloty	1
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Přepěťová ochrana a filtrace

Energie rázu	645 J
Filtrace	Nepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle ieee 0,3 % : nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá ul 1449

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	24,3 cm
Šířka balení 1	59,6 cm
Délka balení 1	86,9 cm
Hmotnost balení 1	45,36 kg
Typ balení 2	PAL
Počet jednotek v balení 2	8
Výška balení 2	111 cm

Šířka balení 2	100 cm
Délka balení 2	120 cm
Hmotnost balení 2	384 kg
Počet výrobků na paletě	2
Vrstvy na paletu	4

Z♦♦ruční lhůta

Záruka	3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii, optional on-site warranties available, lze přikoupit záruku na rozšířené servisní služby
--------	---

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty₂.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost Take-back Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

-  Energeticky Účinný Produkt
-  Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

-  Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti

Image of product / Alternate images

Alternative





