

Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS X, Line
Interactive, 3kVA, Tower/Rack 2U,
208V-230V, 8x C13+1x C19 IEC,
Sít'ová karta, Prodloužení zálohy

SMX3000RMHV2UNC

Přehled

Představení	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	208 V 230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	208 V 220 V 240 V
jmenovitý výkon (W)	2700 W
jmenovitý výkon (VA)	3000 VA
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	BS1363A britský IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
output connection type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
počet jednotek rámu	2U
délka kabelu	2,4 m
počet kabelů	1
typ baterie	Olověná baterie
součást výrobku	CD se softwarem Skříňové podpěrné lišty Signalizační kabel Smart UPS RS-232 Teplotní čidlo Uživatelská příručka Karta pro řízení přes web/SNMP
výrobová řada	Smart-UPS

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
Účinnost	View Efficiency Graph
Možnost prodloužení doby chodu	1

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	3 H
Počet bateriových modulů	1
Životnost baterie	3...5 rok
Náhradní baterie	APCRBC117 
Nabíjecí výkon baterie (W)	245 W rated

Obecné

Number of power module	2400
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
product web sub-family	Network card pre-installed
Redundant	No

Fyzický

barva	Černá
výška	8,5 cm
šířka	43,2 cm
hloubka	66,7 cm
hmotnost přístroje	37,32 kg
montážní poloha	Čelní
Mounting preference	Lower
montážní režim	Montáž na rám
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

Vstup

rozsah vstupního napětí	140...280 V
frekvence sítě	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání

Výstup

harmonické zkreslení	Menší než 5 %
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Max. nastavitelný výkon (W)	2700 W
Doba přepnutí	2-4 ms Typická 6 ms : maximální 10 ms
Topologie	Standby
Druh průběhu	Sinusoida
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	C-Tick CE EAC GOST IRAM VDE UK PSTI
---------------------	---

Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
-----------	--

Okolní

úroveň hluku	55 dBA
Odvod tepla	184 Btu/h
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
provozní teplota	0...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
nadmořská výška pro skladování	0,0000000000...15240,0000000000 m
relativní vlhkost	0...95 %
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 %

Komunikace a správa

Řídicí panel	Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Nouzové vypínání	Ano
volné sloty	0
Předinstalované karty SmartSlot™	Network management card 3 with environmental monitoring
control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Přepětová ochrana a filtrace

Energie rázu	645 J
Filtrace	Nepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle ieee 0,3 % : nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá ul 1449

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	24,3 cm
Šířka balení 1	59,6 cm
Délka balení 1	86,9 cm
Hmotnost balení 1	45,36 kg
Typ balení 2	PAL
Počet jednotek v balení 2	8
Výška balení 2	119 cm
Šířka balení 2	100 cm
Délka balení 2	120 cm

Hmotnost balení 2	382,4 kg
Počet výrobků na paletě	2
Vrstvy na paletu	4

Záruční lhůta

Záruka	3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii, lze přikoupit záruku na rozšířené servisní služby, optional on-site warranties available
--------	---

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost Take-back Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

- ☒ Energeticky Účinný Produkt
- ☒ Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

- ☒ Neobsahuje Rtut'
- ☒ Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti

Image of product / Alternate images

Alternative





