



APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U, montáž do stojanu/věž



SC450RMI1U

Přehled

Představení	APC Smart-UPS SC je ideální pro malé a střední firmy na ochranu síťových zařízení a prodejních zařízení před poruchami napájení a výpadky. Smart-UPS SC poskytuje ochranu na úrovni sítě, výměnu baterií za provozu a vestavěnou ochranu datové linky zajišťující ochranu nepřerušitelného napájení bez starostí a zvýšenou dostupnost. Smart-UPS SC, které jsou postaveny podle stejných norem jako oceňované systémy Smart-UPS, poskytují základní funkce a kontrolu, které jsou zapotřebí na ochranu základních aplikací.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
jmenovitý výkon (W)	280 W
jmenovitý výkon (VA)	450 VA
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C14
output connection type	4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
počet jednotek rámu	1U
typ baterie	Olověná baterie
součást výrobku	Uživatelská příručka Skříňové instalační konzole Signalizační kabel Smart UPS RS-232 CD se softwarem
výrobová řada	Smart-UPS

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
napětí baterie	12 V
Možnost prodloužení doby chodu	0
kapacita baterie	9,0 Ah
Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	5 H
Počet bateriových modulů	1
životnost baterie	3...5 rok

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Náhradní baterie	RBC18 
Nabíjecí výkon baterie (W)	22 W rated

Obecné

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
product web sub-family	Entry level
Redundant	No

Fyzický

barva	Šedá
výška	4,4 cm
šířka	43,2 cm
hloubka	38,3 cm
hmotnost přístroje	10,18 kg
montážní poloha	Čelní
Mounting preference	Lower
montážní režim	Montáž na rám
Two post mountable	0
USB compatible	No

Vstup

rozsah vstupního napětí	151...302 V nastavitelná 195...265 V
frekvence sítě	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání

Výstup

harmonické zkreslení	Menší než 5 % při plném zatížení
Maximum configurable power in VA	450 VA
Max. nastavitelný výkon (W)	280 W
Doba přepnutí	Typická 4 ms : maximální 8 ms
Topologie	Standby
Druh průběhu	Iterační aproximace sinusového průběhu
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	47...53 Hz pro jmenovitý kmitočet 50 Hz synchr. se sítí 57...63 Hz pro jmenovitý kmitočet 60 Hz synchr. se sítí

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	C-Tick CE EAC GOST TISI VDE
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolní

úroveň hluku	38 dBA
Odvod tepla	38 Btu/h
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
provozní teplota	0...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
nadmořská výška pro skladování	0,0000000000...15240,0000000000 m
relativní vlhkost	0...95 %
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 %

Komunikace a správa

Nouzové vypínání	Volitelné
volné sloty	0
control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Přepěťová ochrana a filtrace

Ochrana datové linky	Ochrana 10/100 Base-T ethernetu RJ45
data line protection	RJ11 2-Way Modem/Fax/DSL splitter with protection (four wire dual line)
Energie rázu	320 J
Filtrace	Nepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle ieee 0,7 % : nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá ul 1449

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	16,4 cm
Šířka balení 1	47,6 cm
Délka balení 1	58,9 cm
Hmotnost balení 1	11,73 kg
Typ balení 2	PAM
Počet jednotek v balení 2	32
Výška balení 2	143,8 cm
Šířka balení 2	100 cm
Délka balení 2	120 cm
Hmotnost balení 2	403,2 kg

Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu
--------	------------------------------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost Take-back Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

-  Energeticky Účinný Produkt
-  Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

-  Neobsahuje Rtuť
-  Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti

Image of product / Alternate images

Alternative



