

Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS 5000VA 230V montáž do stojanu/věž

SUA5000RMI5U

Přehled

Představení	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Dodací lhůta	Obvykle dodávka do 4 týdnů

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
jmenovitý výkon (W)	4000 W
jmenovitý výkon (VA)	5000 VA
typ produktu nebo součástí	Uninterruptible power supply (UPS)
output connection type	8 IEC 320 C13 4 IEC Jumpers 2 IEC 320 C19
počet jednotek rámu	5U
typ baterie	VRLA
součást výrobku	CD se softwarem Disk CD s dokumentací Instalační příručku Hardware pro montáž do stojanu Skříňové podpěrné lišty Signalizační kabel Smart UPS RS-232 Uživatelská příručka Karta pro řízení přes web/SNMP
výrobová řada	Smart-UPS

Doplňky

typ komunikačního portu	SmartSlot
-------------------------	-----------

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
doplňkové informace	Jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220 : 230 nebo 240 V
Možnost prodloužení doby chodu	0
Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	3 H

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Počet bateriových modulů	2
Životnost baterie	3...5 rok
Náhradní baterie	RBC55 
Nabíjecí výkon baterie (W)	542 W rated

Obecné

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Fyzický

barva	Černá
výška	22,2 cm
šířka	48,3 cm
hloubka	66 cm
hmotnost přístroje	97,73 kg
montážní poloha	Čelní
Mounting preference	No preference
montážní režim	Montáž na rám
Two post mountable	0
USB compatible	No

Vstup

rozsah vstupního napětí	151...302 V nastavitelná 160...286 V
Number of input connectors	1 Připojení na svorkovnici třížilový
frekvence sítě	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání

Výstup

činitel výkyvu	3:1
harmonické zkreslení	Menší než 5 % při plném zatížení
Maximum configurable power in VA	5000 VA
Max. nastavitelný výkon (W)	4000 W
Doba přepnutí	Typická 2 ms : maximální 4 ms
Topologie	Standby
Druh průběhu	Sinusoida
účinnost	96 % (plná zátěž)
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	47...53 Hz pro jmenovitý kmitočet 50 Hz synchr. se sítí

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	C-Tick CE GOST VDE
---------------------	-----------------------------

označení	GS Mark
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolní

úroveň hluku	53 dBA
Odvod tepla	430 Btu/h
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
provozní teplota	0...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
nadmořská výška pro skladování	0,0000000000...15240,0000000000 m
relativní vlhkost	0...95 %
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 %

Komunikace a správa

Zvukové upozornění	Zvukové a optické signály: konfigurovatelné prodlevy
volné sloty	0
Předinstalované karty SmartSlot™	Network management card
control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators

Přepěťová ochrana a filtrace

Energie rázu	480 J
Filtrace	Nepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle ieee 0,3 % : nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá ul 1449

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	63,5 cm
Šířka balení 1	61 cm
Délka balení 1	76,2 cm
Hmotnost balení 1	106,82 kg
Typ balení 2	PAL
Počet jednotek v balení 2	4
Výška balení 2	119 cm
Šířka balení 2	100 cm
Délka balení 2	120 cm
Hmotnost balení 2	464 kg

Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu
--------	------------------------------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty₂.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost Take-back Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

 Energeticky Účinný Produkt

 Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti

Image of product / Alternate images

Alternative



