



APC Smart-UPS On-Line, 5kVA,  
montáž do stojanu 3U, 230V,  
zásuvky 6x IEC C13+4x IEC C19,  
síťová karta+SmartSlot,  
prodloužená doba provozu, sada  
pro montáž do stojanu je součástí  
balení

SRT5KRMXLI

## Přehled

|              |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Představení  | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
| Dodací lhůta | Obvykle na skladě                                                               |

## Základní popis

|                            |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage         | 230 V                                                                                                                                                                                                         |
| typ produktu nebo součásti | Uninterruptible power supply (UPS)                                                                                                                                                                            |
| Other Input Voltage        | 220 V<br>240 V                                                                                                                                                                                                |
| Main Output Voltage        | 230 V                                                                                                                                                                                                         |
| Other Output Voltage       | 220 V<br>240 V                                                                                                                                                                                                |
| jmenovitý výkon (W)        | 4500 W                                                                                                                                                                                                        |
| jmenovitý výkon (VA)       | 5000 VA                                                                                                                                                                                                       |
| output connection type     | 6 IEC 60320 C13<br>2 IEC Jumpers<br>4 IEC 60320 C19                                                                                                                                                           |
| počet jednotek rámu        | 3U                                                                                                                                                                                                            |
| součást výrobku            | Disk CD s dokumentací<br>Instalační příručku<br>Hardware pro montáž do stojanu<br>Skříňové instalační konzole<br>Skříňové podpěrné lišty<br>Teplotní čidlo<br>Záruční karta<br>Karta pro řízení přes web/SNMP |
| výrobová řada              | Smart-UPS On-Line                                                                                                                                                                                             |

## Baterie a doba běhu

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Doba provozu             | <a href="#">View Runtime Graph</a>    |
| Účinnost                 | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| typ baterie              | Olověná baterie                       |
| Předinstalované baterie  | 0                                     |
| Typická doba nabíjení    | 1,5 H                                 |
| Počet bateriových modulů | 1                                     |

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

|                                |                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| napětí baterie                 | 192V                                                                                                        |
| Nabíjecí výkon baterie (W)     | 560 W rated                                                                                                 |
| Životnost baterie              | 3...5 rok                                                                                                   |
| Náhradní baterie               | <a href="#">APCRBC140</a>  |
| Možnost prodloužení doby chodu | 1                                                                                                           |

## Obecné

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Topologie                           | Online s dvojí konverzí |
| product web sub-family              | High density            |
| Number of power module free slots   | 0                       |
| Number of power module filled slots | 0                       |
| Redundant                           | No                      |

## Fyzický

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| barva               | Černá         |
| výška               | 13 cm         |
| šířka               | 43,2 cm       |
| hloubka             | 71,94 cm      |
| hmotnost přístroje  | 54,43 kg      |
| montážní poloha     | Čelní         |
| Mounting preference | No preference |
| montážní režim      | Montáž na rám |
| Two post mountable  | 0             |
| USB compatible      | Yes           |
| montážní poloha     | Vodorovná     |

## Vstup

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| frekvence sítě             | 40...70 Hz auto-snímání                        |
| Number of input connectors | 1 Připojení na svorkovnici třížilový (1PH+N+G) |
| rozsah vstupního napětí    | 100...275 V adjustable (half load)             |

## Výstup

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Maximum configurable power in VA    | 5000 VA                                 |
| Max. nastavitelný výkon (W)         | 4500 W                                  |
| Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí       |
| Druh průběhu                        | Sinusoida                               |
| harmonické zkreslení                | Méně než 2 %                            |
| činitel výkyvu                      | 3:1                                     |
| Bypass type                         | Interní bypass (automatický i manuální) |

## Vyhovuje normám

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| certifikace výrobků | CE<br>EAC<br>IRAM<br>RCM<br>VDE                                                    |
| označení            | Označení CE                                                                        |
| Standardy           | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Okolní

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| provozní teplota                 | 0...40 °C                         |
| relativní vlhkost                | 0...95 % nekondenzující           |
| pracovní nadmořská výška         | 0...10000 ft                      |
| teplota okolí pro uskladnění     | -15...45 °C                       |
| Relativní vlhkost při uskladnění | 0...95 % nekondenzující           |
| nadmořská výška pro skladování   | 0,0000000000...15240,0000000000 m |
| úroveň hluku                     | 55 dBA                            |
| Odvod tepla                      | 931 Btu/h                         |
| stupeň krytí IP                  | IP20                              |

## Komunikace a správa

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| volné sloty                      | 1                                                       |
| Předinstalované karty SmartSlot™ | Network management card 3 with environmental monitoring |
| alarm                            | Audible and visible alarms : prioritized by severity    |
| Nouzové vypínání                 | Ano                                                     |

## Přepětová ochrana a filtrace

|              |       |
|--------------|-------|
| Energie rázu | 480 J |
|--------------|-------|

## Jednotky balení

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Typ balení 1              | PCE      |
| Počet jednotek v balení 1 | 1        |
| Výška balení 1            | 33 cm    |
| Šířka balení 1            | 61 cm    |
| Délka balení 1            | 96 cm    |
| Hmotnost balení 1         | 66,86 kg |

## Záruční lhůta

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| Záruka | 3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii |
|--------|-----------------------------------------------------------------|

Trvale udržitelný rozvoj



**Značka Green Premium™** je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost   Take-back   Průhlednost   RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

-  Energeticky Účinný Produkt
-  Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

-  Neobsahuje Rtuť
-  Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

|                                |                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nařízení Reach                 | <a href="#">Deklarace REACH</a>                                                                                                           |
| Směrnice Eu Rohs               | V souladu s výjimkami                                                                                                                     |
| Informace O Životním Prostředí | <a href="#">Environmentální profil produktu</a>                                                                                           |
| Weee                           | Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |
| Životní Cyklus                 | <a href="#">Informace o ukončení životnosti</a>                                                                                           |

Image of product / Alternate images

Alternative

---













