

Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS On-Line, 10kVA/10kW, montáž do stojanu 6U, 230V/400V, zásuvky 6x IEC C13+4x IEC C19, síťová karta+SmartSlot, prodloužená doba provozu, sada pro montáž do stojanu je součástí balení

SRT10KRMXLI

Přehled

Představení	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	230 V 400 V 3 fáze
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V 380 V 415 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
jmenovitý výkon (W)	10000 W
jmenovitý výkon (VA)	10000 VA
output connection type	6 IEC 60320 C13 3 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Output connector type	Připojení na svorkovnici 3-wire (H N + E) 1
počet jednotek rámu	6U
součást výrobku	CD se softwarem Disk CD s dokumentací Instalační příručku Hardware pro montáž do stojanu Skříňové instalační konzole Skříňové podpěrné lišty Teplotní čidlo Kabel USB Záruční karta Karta pro řízení přes web/SNMP
výrobová řada	Smart-UPS On-Line

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
Účinnost	View Efficiency Graph

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

typ baterie	Olověná baterie
Předinstalované baterie	0
Typická doba nabíjení	1,5 H
Počet bateriových modulů	2
napětí baterie	+/-192 V (dělená baterie vzhledem k nulovému vodiči)
Nabíjecí výkon baterie (W)	876 W rated
životnost baterie	3...5 rok
Náhradní baterie	APCRBC140 
Možnost prodloužení doby chodu	1

Obecné

Topologie	Online s dvojí konverzí
product web sub-family	High density
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Fyzický

barva	Černá
výška	26,3 cm
šířka	43,2 cm
hloubka	71,5 cm
hmotnost přístroje	111,82 kg
montážní poloha	Čelní
Mounting preference	No preference
montážní režim	Montáž na rám
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

Vstup

frekvence sítě	40...70 Hz auto-snímání
Number of input connectors	1 Připojení na svorkovnici třížilový (1PH+N+G) 1 Připojení na svorkovnici 5žilový kabel (3PH + N + G)
rozsah vstupního napětí	100...275 V adjustable (half load) 173...476 V adjustable (half load)

Výstup

Maximum configurable power in VA	10000 VA
Max. nastavitelný výkon (W)	10000 W
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí
Druh průběhu	Sinusoida
harmonické zkreslení	Méně než 2 %

činitel výkyvu	3:1
Bypass type	Interní bypass (automatický i manuální)

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE EAC IRAM RCM VDE
označení	Označení CE
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolní

provozní teplota	0...40 °C
relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující
nadmořská výška pro skladování	0,0000000000...15240,0000000000 m
úroveň hluku	55 dBA
Odvod tepla	1947 Btu/h
stupeň krytí IP	IP20

Komunikace a správa

volné sloty	1
Předinstalované karty SmartSlot™	Network management card 3 with environmental monitoring
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nouzové vypínání	Ano

Přepěťová ochrana a filtrace

Energie rázu	480 J
--------------	-------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	46,1 cm
Šířka balení 1	60 cm
Délka balení 1	100 cm
Hmotnost balení 1	129,727 kg

Záruční lhůta

Záruka	3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii
--------	---

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost Take-back Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

- ✓

 Energeticky Účinný Produkt
- ✓

 Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

- ✓

 Neobsahuje Rtuť
- ✓

 Informace Výjimce O Rohs

Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti

Image of product / Alternate images

Alternative











