

Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS On-Line,
2200VA, věžová UPS, 230V,
zásuvky 8x IEC C13+2x IEC C19,
SmartSlot, prodloužená doba
provozu, sada pro montáž do
stojanu není součástí balení

SRT2200XLI

Přehled

Představení	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
jmenovitý výkon (W)	1980 W
jmenovitý výkon (VA)	2200 VA
Input Connection Type	BS1363A britský IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
output connection type	8 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 2 IEC 60320 C19
délka kabelu	2,4 m
počet kabelů	1
součást výrobku	CD se softwarem Odnímatelný přívodní kabel v provedení pro jednotlivé země Disk CD s dokumentací Instalační příručku Odnímatelná podpora Kabel USB Záruční karta
výrobová řada	Smart-UPS On-Line

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
Účinnost	View Efficiency Graph
typ baterie	Olověná baterie
Předinstalované baterie	1

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	3 H
Počet bateriových modulů	1
napětí baterie	72V
Nabíjecí výkon baterie (W)	122 W rated
životnost baterie	3...5 rok
Náhradní baterie	APCRBC141 
Možnost prodloužení doby chodu	1

Obecné

Topologie	Online s dvojí konverzí
product web sub-family	High density
Number of power module	1400
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Fyzický

barva	Černá
výška	43,2 cm
šířka	8,5 cm
hloubka	58,4 cm
hmotnost přístroje	25 kg
montážní poloha	Čelní
Mounting preference	Lower
montážní režim	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
montážní poloha	Svislá

Vstup

frekvence sítě	40...70 Hz auto-snímání
rozsah vstupního napětí	100...275 V adjustable (half load)

Výstup

Maximum configurable power in VA	2200 VA
Max. nastavitelný výkon (W)	1980 W
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí  )	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí
Druh průběhu	Sinusoida
harmonické zkreslení	Méně než 2 %
činitel výkyvu	3:1

Bypass type	Interní bypass (automatický i manuální)
doplňkové informace	Jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220 : 230 nebo 240 V

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE EAC RCM VDE UK PSTI
označení	Označení CE
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolní

provozní teplota	0...40 °C
relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující
nadmořská výška pro skladování	0,0000000000...15240,0000000000 m
úroveň hluku	55 dBA
Odvod tepla	703 Btu/h
stupeň krytí IP	IP20

Komunikace a správa

volné sloty	1
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nouzové vypínání	Ano

Přepěťová ochrana a filtrace

Energie rázu	340 J
--------------	-------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	24,6 cm
Šířka balení 1	81 cm
Délka balení 1	59,9 cm
Hmotnost balení 1	30,84 kg

Záruční lhůta

Záruka	3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii
--------	---

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost Take-back Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

-  Energeticky Účinný Produkt
-  Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

-  Neobsahuje Rtut'
-  Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti

Image of product / Alternate images

Alternative



