Technický list

Specifikace

APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 230V

SRT3000RMXLI

Přehled

Představení	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
jmenovitý výkon (W)	2700 W
jmenovitý výkon (VA)	3000 VA
Input Connection Type	BS1363A britský IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
output connection type	8 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 2 IEC 60320 C19
počet jednotek rámů	2U
délka kabelu	2,4 m
počet kabelů	1
součást výrobku	CD se softwarem Disk CD s dokumentací Instalační příručku Skříňové instalační konzole Skříňové podpěrné lišty Kabel USB Záruční karta
výrobková řada	Smart-UPS On-Line

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
Účinnost	View Efficiency Graph
typ baterie	Olověná baterie
Předinstalované baterie	1
Typická doba nabíjení	3 H

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Počet bateriových modulů	1
napětí baterie	96 V
Nabíjecí výkon baterie (W)	168 W rated
životnost baterie	3…5 rok
Náhradní baterie	APCRBC152
Možnost prodloužení doby chodu	1

Obecné

Topologie	Online s dvojí konverzí
product web sub-family	High density
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Fyzický

barva	Černá
výška	8,5 cm
šířka	43,2 cm
hloubka	63,5 cm
hmotnost přístroje	31,3 kg
montážní poloha	Čelní
Mounting preference	Lower
montážní režim	Montáž na rám
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
montážní poloha	Vodorovná

Vstup

frekvence sítě	40...70 Hz auto-snímání
rozsah vstupního napětí	100...275 V adjustable (half load)

Výstup

Maximum configurable power in VA	3000 VA
Max. nastavitelný výkon (W)	2700 W
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí
Druh průběhu	Sinusoida
harmonické zkreslení	Méně než 2 %
činitel výkyvu	3:1
Bypass type	Interní bypass (automatický i manuální)
doplňkové informace	Jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220 : 230 nebo 240 V

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE EAC RCM VDE UK PSTI
označení	Označení CE
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolní

provozní teplota	0…40 °C
relativní vlhkost	0…95 % nekondenzující
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
teplota okolí pro uskladnění	-15…45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0…95 % nekondenzující
nadmořská výška pro skladování	0,0000000000…15240,0000000000 m
úroveň hluku	55 dBA
Odvod tepla	703 Btu/h
stupeň krytí IP	IP20

Komunikace a správa

volné sloty	1
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nouzové vypínání	Ano

Přepěťová ochrana a filtrace

Energie rázu	340 J

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	24,600 cm
Šířka balení 1	59,900 cm
Délka balení 1	87,100 cm
Hmotnost balení 1	39,910 kg

Záruční lhůta

Záruka	3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty[2].

Více informací o řadě Green Premium >

Energetická úspornost

Take-back

Průhlednost

RoHS/REACh

Výkonnost prostředků

Energeticky Účinný Produkt

Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

Neobsahuje Rtuť

Informace Výjimce O Rohs	Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACh
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti

Image of product / Alternate images

Alternative

APC
APC