

Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, montáž do stojanu 2U, 230V, zásuvky 8x IEC C13+2x IEC C19, síťová karta, prodloužená doba provozu, sada pro montáž do stojanu je součástí balení

SRT3000RMXLI-NC

Přehled

Představení	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
jmenovitý výkon (W)	2700 W
jmenovitý výkon (VA)	3000 VA
Input Connection Type	BS1363A britský IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
output connection type	8 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 2 IEC 60320 C19
počet jednotek rámu	2U
délka kabelu	2,4 m
počet kabelů	1
součást výrobku	CD se softwarem Disk CD s dokumentací Instalační příručka Karta pro správu sítě Skříňové instalační konzole Skříňové podpěrné lišty Kabel USB Záruční karta
výrobová řada	Smart-UPS On-Line

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
Účinnost	View Efficiency Graph
typ baterie	Olověná baterie

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Předinstalované baterie	1
Typická doba nabíjení	3 H
Počet bateriových modulů	1
napětí baterie	96 V
Nabíjecí výkon baterie (W)	168 W rated
životnost baterie	3...5 rok
Náhradní baterie	APCRBC152 
Možnost prodloužení doby chodu	1

Obecné

Topologie	Online s dvojitou konverzí
product web sub-family	High density
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Fyzický

barva	Černá
výška	8,5 cm
šířka	43,2 cm
hloubka	63,5 cm
hmotnost přístroje	31,3 kg
montážní poloha	Čelní
Mounting preference	Lower
montážní režim	Montáž na rám
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
montážní poloha	Vodorovná

Vstup

frekvence sítě	40...70 Hz auto-snímání
rozsah vstupního napětí	100...275 V adjustable (half load)

Výstup

Maximum configurable power in VA	3000 VA
Max. nastavitelný výkon (W)	2700 W
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí
Druh průběhu	Sinusoida
harmonické zkreslení	Méně než 2 %
činitel výkyvu	3:1
Bypass type	Interní bypass (automatický i manuální)

doplňkové informace	Jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220 : 230 nebo 240 V
---------------------	--

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE EAC RCM VDE UK PSTI
označení	Označení CE
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolní

provozní teplota	0...40 °C
relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující
nadmořská výška pro skladování	0,0000000000...15240,0000000000 m
úroveň hluku	55 dBA
Odvod tepla	703 Btu/h
stupeň krytí IP	IP20

Komunikace a správa

volné sloty	0
Předinstalované karty SmartSlot™	Network management card 3 with environmental monitoring
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nouzové vypínání	Ano

Přepěťová ochrana a filtrace

Energie rázu	340 J
--------------	-------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	24,6 cm
Šířka balení 1	87,1 cm
Délka balení 1	59,9 cm
Hmotnost balení 1	39,92 kg

Záruční lhůta

Záruka	3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii
--------	---

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty₂.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost Take-back Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

✓ Energeticky Účinný Produkt

✓ Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

✓ Neobsahuje Olovo

✓ Neobsahuje Rtuť

✓ Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach [Deklarace REACH](#)

Směrnice Eu Rohs V souladu s výjimkami

Informace O Životním Prostředí [Environmentální profil produktu](#)

Životní Cyklus [Informace o ukončení životnosti](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

