

# Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS, Line Interactive, 2200VA, věžový, 230V, 8x IEC C13+2x IEC C19 zásuvka, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD

SMT2200IC

## Přehled

|              |                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Představení  | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
| Dodací lhůta | Obvykle na skladě                                                                                                                                                                 |

## Základní popis

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage         | 230 V                                                    |
| Other Input Voltage        | 220 V<br>240 V                                           |
| Main Output Voltage        | 230 V                                                    |
| Other Output Voltage       | 220 V<br>240 V                                           |
| jmenovitý výkon (W)        | 1980 W                                                   |
| jmenovitý výkon (VA)       | 2200 VA                                                  |
| typ produktu nebo součásti | Uninterruptible power supply (UPS)                       |
| Input Connection Type      | IEC 320 C20<br>Schuko CEE 7 / EU1-16P<br>BS1363A britský |
| output connection type     | 8 IEC 320 C13<br>2 IEC Jumpers<br>1 IEC 320 C19          |
| počet jednotek rámu        | 0U                                                       |
| počet kabelů               | 1                                                        |
| typ baterie                | Olověná baterie                                          |
| součást výrobku            | Kabel USB                                                |
| výrobní řada               | Smart-UPS                                                |

## Doplňky

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| typ komunikačního portu | SmartConnect Ethernet port<br>SmartSlot                                                       |
| balíček software        | SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use |

## Baterie a doba běhu

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Doba provozu | <a href="#">View Runtime Graph</a>    |
| Účinnost     | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| doplňkové informace            | Jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220 : 230 nebo 240 V                                          |
| Možnost prodloužení doby chodu | 0                                                                                                       |
| Předinstalované baterie        | 0                                                                                                       |
| Prázdné pozice baterií         | 0                                                                                                       |
| Typická doba nabíjení          | 3 H                                                                                                     |
| Počet bateriových modulů       | 1                                                                                                       |
| Životnost baterie              | 3...5 rok                                                                                               |
| Náhradní baterie               | <a href="#">RBC55</a>  |
| Nabíjecí výkon baterie (W)     | 260 W rated                                                                                             |

## Obecné

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Number of power module filled slots | 0                        |
| Number of power module free slots   | 0                        |
| product web sub-family              | Cloud-enabled monitoring |
| Redundant                           | No                       |

## Fyzický

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| barva               | Černá              |
| výška               | 43,5 cm            |
| šířka               | 19,7 cm            |
| hloubka             | 54,4 cm            |
| hmotnost přístroje  | 50,2 kg            |
| montážní poloha     | Čelní              |
| Mounting preference | No preference      |
| montážní režim      | Not rack-mountable |
| Two post mountable  | 0                  |
| USB compatible      | Yes                |

## Vstup

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| rozsah vstupního napětí | 151...302 V nastavitelná<br>160...286 V |
| frekvence sítě          | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání          |

## Výstup

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| harmonické zkreslení                | Menší než 5 %                     |
| Maximum configurable power in VA    | 2200 VA                           |
| Max. nastavitelný výkon (W)         | 1980 W                            |
| Doba přepnutí                       | Typická 6 ms : maximální 10 ms    |
| Topologie                           | Standby                           |
| Druh průběhu                        | Sinusoida                         |
| Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí |

## Vyhovuje normám

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| certifikace výrobků | CE<br>EAC<br>RCM<br>VDE<br>UK PSTI                                                 |
| Standardy           | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Okolní

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| úroveň hluku                     | 45 dBA                            |
| Odvod tepla                      | 275 Btu/h                         |
| pracovní nadmořská výška         | 0...10000 ft                      |
| provozní teplota                 | 0...40 °C                         |
| teplota okolí pro uskladnění     | -15...45 °C                       |
| nadmořská výška pro skladování   | 0,0000000000...15240,0000000000 m |
| relativní vlhkost                | 0...95 %                          |
| Relativní vlhkost při uskladnění | 0...95 %                          |

## Komunikace a správa

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řídicí panel                 | Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola                                                 |
| Nouzové vypínání             | Ano                                                                                          |
| volné sloty                  | 1                                                                                            |
| podporovaný komunikační port | SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use |
| alarm                        | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays                  |

## Přepětová ochrana a filtrace

|              |                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energie rázu | 365 J                                                                                                                           |
| Filtrace     | Nepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle ieee 0,3 % : nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá ul 1449 |

## Jednotky balení

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Typ balení 1              | PCE     |
| Počet jednotek v balení 1 | 1       |
| Výška balení 1            | 69,9 cm |
| Šířka balení 1            | 76,2 cm |
| Délka balení 1            | 38,1 cm |
| Hmotnost balení 1         | 61,9 kg |

## Záruční lhůta

|        |                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Záruka | 3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii, optional on-site warranties available, lze přikoupit záruku na rozšířenou servisní službu |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Trvale udržitelný rozvoj



**Značka Green Premium™** je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost   Take-back   Průhlednost   RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

 Energeticky Účinný Produkt

 Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

 Neobsahuje Rtut'

 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach [Deklarace REACH](#)

Směrnice Eu Rohs [V souladu s výjimkami](#)

Informace O Životním Prostředí [Environmentální profil produktu](#)

Životní Cyklus [Informace o ukončení životnosti](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

---

