

Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS, Line Interactive,
2200VA, montáž do stojanu 2U,
230V, 8x IEC C13+2x IEC C19
zásuvka, SmartConnect
Port+SmartSlot, AVR, LCD

SMT2200RMI2UC

Přehled

Představení	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
jmenovitý výkon (W)	1980 W
jmenovitý výkon (VA)	2200 VA
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	BS1363A britský IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
output connection type	8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
počet jednotek rámu	2U
délka kabelu	2,00 m
počet kabelů	1
typ baterie	Olověná baterie
součást výrobku	Disk CD s dokumentací Hardware pro montáž do stojanu Skříňové podpěrné lišty Kabel USB
výrobová řada	Smart-UPS

Doplňky

typ komunikačního portu	SmartConnect Ethernet port SmartSlot
balíček software	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph 
Účinnost	View Efficiency Graph 
doplňkové informace	Jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220 : 230 nebo 240 V
Možnost prodloužení doby chodu	0
Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	3 H
Počet bateriových modulů	1
životnost baterie	3...5 rok
Náhradní baterie	RBC43 
Nabíjecí výkon baterie (W)	169 W rated

Obecné

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
product web sub-family	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No

Fyzický

výška	8,6 cm
šířka	43,2 cm
hloubka	68,3 cm
hmotnost přístroje	42,31 kg
montážní poloha	Čelní
Mounting preference	No preference
montážní režim	Montáž na rám
Two post mountable	0
USB compatible	No

Vstup

rozsah vstupního napětí	151...302 V nastavitelná 160...286 V
frekvence sítě	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání

Výstup

harmonické zkreslení	Menší než 5 %
Maximum configurable power in VA	2200 VA
Max. nastavitelný výkon (W)	1980 W
Doba přepnutí	Typická 6 ms : maximální 10 ms
Topologie	Standby
Druh průběhu	Sinusoida

Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí
-------------------------------------	-----------------------------------

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE EAC IRAM RCM VDE UK PSTI
označení	GS Mark
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolní

úroveň hluku	55 dBA
Odvod tepla	215 Btu/h
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
provozní teplota	0...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
nadmořská výška pro skladování	0,0000000000...15240,0000000000 m
relativní vlhkost	0...95 %
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 %

Komunikace a správa

Řídicí panel	Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
volné sloty	1
podporovaný komunikační port	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Přepětová ochrana a filtrace

Energie rázu	375 J
--------------	-------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	25,4 cm
Šířka balení 1	98 cm
Délka balení 1	60 cm
Hmotnost balení 1	49,73 kg

Záruční lhůta

Záruka	3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii
--------	---

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost Take-back Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

 Energeticky Účinný Produkt

 Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

 Neobsahuje Rtut'

 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach [Deklarace REACH](#)

Směrnice Eu Rohs [V souladu s výjimkami](#)

Informace O Životním Prostředí [Environmentální profil produktu](#)

Životní Cyklus [Informace o ukončení životnosti](#)

Image of product / Alternate images

Alternative



