

Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS, Line Interactive,
750VA, věžový, 230V, 6x IEC C13
zásuvka, SmartConnect
Port+SmartSlot, AVR, LCD

SMT750IC

Přehled

Představení	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Dodací lhůta	Obvykle dodávka do 2 týdnů

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
jmenovitý výkon (W)	500 W
jmenovitý výkon (VA)	750 VA
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C14
output connection type	6 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
délka kabelu	1,8 m
počet kabelů	1
typ baterie	Olověná baterie
součást výrobku	Kabel USB
výrobová řada	Smart-UPS

Doplňky

typ komunikačního portu	SmartConnect Ethernet port SmartSlot
baliček software	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
Účinnost	View Efficiency Graph
napětí baterie	24 V
Možnost prodloužení doby chodu	0

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

kapacita baterie	7,0 Ah
Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	3 H
Počet bateriových modulů	1
Životnost baterie	3...5 rok
Náhradní baterie	RBC48 
Nabíjecí výkon baterie (W)	49 W rated

Obecné

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
product web sub-family	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No

Fyzický

barva	Černá
výška	16,1 cm
šířka	13,8 cm
hloubka	36,9 cm
hmotnost přístroje	11,8 kg
montážní poloha	Čelní
Mounting preference	No preference
montážní režim	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

Vstup

rozsah vstupního napětí	151...302 V nastavitelná 160...280 V
frekvence sítě	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání

Výstup

harmonické zkreslení	Menší než 5 %
Maximum configurable power in VA	750 VA
Max. nastavitelný výkon (W)	500 W
Doba přepnutí	Typická 6 ms : maximální 10 ms
Topologie	Standby
Druh průběhu	Sinusoida
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE EAC RCM VDE UK PSTI
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolní

úroveň hluku	40 dBA
Odvod tepla	90 Btu/h
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
provozní teplota	0...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
nadmořská výška pro skladování	0,0000000000...15240,0000000000 m
relativní vlhkost	0...95 %
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 %

Komunikace a správa

Řídicí panel	Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Nouzové vypínání	Volitelné
volné sloty	1
podporovaný komunikační port	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Přepěťová ochrana a filtrace

Energie rázu	540 J
Filtrace	Nepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle ieee 0,3 % : nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá ul 1449

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	49,911 cm
Šířka balení 1	27,813 cm
Délka balení 1	30,099 cm
Hmotnost balení 1	14,197 kg
Typ balení 2	P12
Počet jednotek v balení 2	6
Výška balení 2	42,000 cm
Šířka balení 2	80,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm
Hmotnost balení 2	85,182 kg

Záruční lhůta

Záruka	3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii
--------	---

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost Take-back Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

✓ Energeticky Účinný Produkt

✓ Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

✓ Neobsahuje Rtut'

✓ Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach [Deklarace REACH](#)

Směrnice Eu Rohs V souladu s výjimkami

Informace O Životním Prostředí [Environmentální profil produktu](#)

Životní Cyklus [Informace o ukončení životnosti](#)

Image of product / Alternate images

Alternative



