

Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS On-Line, 1000VA/
1000W, montáž do stojanu 2U,
230V, 6x zásuvka IEC C13,
SmartSlot, prodloužená doba
provozu, sada pro montáž do
stojanu je součástí balení

SRT1000RMXLI

Přehled

Představení	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
jmenovitý výkon (W)	1000 W
jmenovitý výkon (VA)	1000 VA
Input Connection Type	BS1363A britský IEC 60320 C14 Schuko CEE 7 / EU1-16P
output connection type	6 IEC 60320 C13
počet jednotek rámu	2U
délka kabelu	1,8 m
počet kabelů	1
součást výrobku	CD se softwarem Komunikační kabel Disk CD s dokumentací Instalační příručku Hardware pro montáž do stojanu Skříňové instalační konzole Skříňové podpěrné lišty Kabel USB Záruční karta
výrobová řada	Smart-UPS On-Line

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
typ baterie	Olověná baterie
Předinstalované baterie	1
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	3 H

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Počet bateriových modulů	1
Nabíjecí výkon baterie (W)	97 W rated
Životnost baterie	3...5 rok
Náhradní baterie	APCRBC155 
Možnost prodloužení doby chodu	1

Obecné

Topologie	Online s dvojitou konverzí
product web sub-family	High density
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Fyzický

barva	Černá
výška	8,5 cm
šířka	43,2 cm
hloubka	50,5 cm
hmotnost přístroje	21 kg
Mounting preference	No preference
montážní režim	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
montážní poloha	Svislá

Vstup

frekvence sítě	40...70 Hz auto-snímání
rozsah vstupního napětí	176...275 V plná zátěž 100...275 V 40% load

Výstup

Maximum configurable power in VA	1000 VA
Max. nastavitelný výkon (W)	1000 W
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí
Druh průběhu	Sinusoida
harmonické zkreslení	Méně než 2 %
činitel výkyvu	3:1
Bypass type	Vestavěný bypass

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE EAC UK PSTI
---------------------	----------------------

Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
-----------	--

Okolní

provozní teplota	0...40 °C
relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
teplota okolí pro uskladnění	-20...50 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující
nadmořská výška pro skladování	0,0000000000...15240,0000000000 m
úroveň hluku	50 dBA
Odvod tepla	317 Btu/h
stupeň krytí IP	IP20

Komunikace a správa

volné sloty	0
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nouzové vypínání	Ano

Přepěťová ochrana a filtrace

Energie rázu	432 J
--------------	-------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	24,5 cm
Šířka balení 1	69,0 cm
Délka balení 1	59,5 cm
Hmotnost balení 1	32,58 kg

Záruční lhůta

Záruka	3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii
--------	---

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty₂.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)



Energetická úspornost Take-back Průhlednost

Výkonnost prostředků

✓ Energeticky Účinný Produkt

✓ Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

✓ Neobsahuje Rtuť

Nařízení Reach

[Deklarace REACh](#)

Směrnice Eu Rohs

V souladu s výjimkami

Nařízení China Rohs

[Prohlášení o nařízení China RoHS](#)

Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.

Informace O Životním Prostředí

[Environmentální profil produktu](#)

Životní Cyklus

[Informace o ukončení životnosti](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

