

# Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS On-Line, 1500VA/  
1500W, montáž do stojanu 2U,  
230V, 6x zásuvka IEC C13,  
SmartSlot, prodloužená doba  
provozu, sada pro montáž do  
stojanu je součástí balení

SRT1500RMXLI

## Přehled

|              |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Představení  | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
| Dodací lhůta | Obvykle na skladě                                                               |

## Základní popis

|                            |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage         | 230 V                                                                                                                                                                                                          |
| typ produktu nebo součásti | Uninterruptible power supply (UPS)                                                                                                                                                                             |
| Other Input Voltage        | 220 V<br>240 V                                                                                                                                                                                                 |
| Main Output Voltage        | 230 V                                                                                                                                                                                                          |
| Other Output Voltage       | 220 V<br>240 V                                                                                                                                                                                                 |
| jmenovitý výkon (W)        | 1500 W                                                                                                                                                                                                         |
| jmenovitý výkon (VA)       | 1500 VA                                                                                                                                                                                                        |
| Input Connection Type      | IEC 60320 C14                                                                                                                                                                                                  |
| output connection type     | 6 IEC 60320 C13                                                                                                                                                                                                |
| počet jednotek rámu        | 2U                                                                                                                                                                                                             |
| délka kabelu               | 1,8 m                                                                                                                                                                                                          |
| počet kabelů               | 1                                                                                                                                                                                                              |
| součást výrobku            | CD se softwarem<br>Komunikační kabel<br>Disk CD s dokumentací<br>Instalační příručku<br>Hardware pro montáž do stojanu<br>Skříňové instalační konzole<br>Skříňové podpěrné lišty<br>Kabel USB<br>Záruční karta |
| výrobová řada              | Smart-UPS On-Line                                                                                                                                                                                              |

## Baterie a doba běhu

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Doba provozu            | <a href="#">View Runtime Graph</a> |
| typ baterie             | Olověná baterie                    |
| Předinstalované baterie | 1                                  |
| Prázdné pozice baterií  | 0                                  |

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

|                                |                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typická doba nabíjení          | 3 H                                                                                                         |
| Počet bateriových modulů       | 1                                                                                                           |
| Nabíjecí výkon baterie (W)     | 108 W rated                                                                                                 |
| Životnost baterie              | 3...5 rok                                                                                                   |
| Náhradní baterie               | <a href="#">APCRBC155</a>  |
| Možnost prodloužení doby chodu | 1                                                                                                           |

## Obecné

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Topologie                           | Online s dvojitou konverzí |
| product web sub-family              | High density               |
| Number of power module free slots   | 0                          |
| Number of power module filled slots | 0                          |
| Redundant                           | No                         |

## Fyzický

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| barva               | Černá         |
| výška               | 8,5 cm        |
| šířka               | 43,2 cm       |
| hloubka             | 50,5 cm       |
| hmotnost přístroje  | 21 kg         |
| Mounting preference | No preference |
| montážní režim      | Montáž na rám |
| Two post mountable  | 0             |
| USB compatible      | Yes           |
| montážní poloha     | Vodorovná     |

## Vstup

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| frekvence sítě          | 40...70 Hz auto-snímání                        |
| rozsah vstupního napětí | 100...275 V 40% load<br>176...275 V plná zátěž |

## Výstup

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Maximum configurable power in VA    | 1500 VA                           |
| Max. nastavitelný výkon (W)         | 1500 W                            |
| Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí |
| Druh průběhu                        | Sinusoida                         |
| harmonické zkreslení                | Méně než 2 %                      |
| činitel výkyvu                      | 3:1                               |
| Bypass type                         | Vestavěný bypass                  |

## Vyhovuje normám

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| certifikace výrobků | CE<br>EAC<br>UK PSTI                                                               |
| Standardy           | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Okolní

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| provozní teplota                 | 0...40 °C                         |
| relativní vlhkost                | 0...95 % nekondenzující           |
| pracovní nadmořská výška         | 0...10000 ft                      |
| teplota okolí pro uskladnění     | -20...50 °C                       |
| Relativní vlhkost při uskladnění | 0...95 % nekondenzující           |
| nadmořská výška pro skladování   | 0,0000000000...15240,0000000000 m |
| úroveň hluku                     | 50 dBA                            |
| Odvod tepla                      | 317 Btu/h                         |
| stupeň krytí IP                  | IP20                              |

## Komunikace a správa

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| volné sloty      | 1                                                    |
| alarm            | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
| Nouzové vypínání | Ano                                                  |

## Přepěťová ochrana a filtrace

|              |       |
|--------------|-------|
| Energie rázu | 432 J |
|--------------|-------|

## Jednotky balení

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Typ balení 1              | PCE      |
| Počet jednotek v balení 1 | 1        |
| Výška balení 1            | 24,5 cm  |
| Šířka balení 1            | 69,0 cm  |
| Délka balení 1            | 59,5 cm  |
| Hmotnost balení 1         | 32,58 kg |

## Záruční lhůta

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| Záruka | 3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii |
|--------|-----------------------------------------------------------------|

## Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty<sub>2</sub>.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)



Energetická úspornost   Take-back   Průhlednost

## Výkonnost prostředků

✓ Energeticky Účinný Produkt

✓ Take-Back Program Available

## Pohoda a výkon

✓ Neobsahuje Rtuť

**Nařízení Reach**

[Deklarace REACH](#)

**Směrnice Eu Rohs**

V souladu s výjimkami

**Nařízení China Rohs**

[Prohlášení o nařízení China RoHS](#)

Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.

**Informace O Životním Prostředí**

[Environmentální profil produktu](#)

**Životní Cyklus**

[Informace o ukončení životnosti](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

---

