

Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS On-Line,
1000VA, Lithium-ion, montáž do
stojanu 3U, 230V, 8x zásuvka IEC
C13, síťová karta, prodloužená
doba provozu, sada pro montáž do
stojanu je součástí balení

SRTL1000RMXLI-NC

Přehled

Představení	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
jmenovitý výkon (W)	900 W
jmenovitý výkon (VA)	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
output connection type	8 IEC 60320 C13
počet jednotek rámu	3U
délka kabelu	1,8 m
počet kabelů	1
součást výrobku	CD se softwarem Komunikační kabel Disk CD s dokumentací Instalační příručku Odnímatelná podpora Kabel USB Záruční karta
výrobová řada	Smart-UPS On-Line

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
typ baterie	Li-Ion (Iont lithia)
Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	6 H

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

napětí baterie	48 V
Nabíjecí výkon baterie (W)	103 W rated
Životnost baterie	5...10 rok
Možnost prodloužení doby chodu	1

Obecné

Topologie	Online s dvojitou konverzí
product web sub-family	lont lithia
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Fyzický

barva	Černá se stříbrným předním rámem
výška	8,5 cm
šířka	43,2 cm
hloubka	56 cm
hmotnost přístroje	13,7 kg
Mounting preference	No preference
montážní režim	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
montážní poloha	Vodorovná Svislá

Vstup

frekvence sítě	40...70 Hz auto-snímání
rozsah vstupního napětí	160...275 V 40% load 80...150 V

Výstup

Maximum configurable power in VA	1000 VA
Max. nastavitelný výkon (W)	900 W
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí
Druh průběhu	Sinusoida
harmonické zkreslení	Méně než 2 %
činitel výkyvu	3:1
Bypass type	Vestavěný bypass

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE EAC RCM VDE UK PSTI
---------------------	------------------------------------

označení	Označení CE
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolní

provozní teplota	0...40 °C
relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující
nadmořská výška pro skladování	0,0000000000...15240,0000000000 m
úroveň hluku	50 dBA
Odvod tepla	400 Btu/h
stupeň krytí IP	IP20

Komunikace a správa

volné sloty	0
Předinstalované karty SmartSlot™	Network management card 3 with environmental monitoring
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nouzové vypínání	Ano

Přepětová ochrana a filtrace

Energie rázu	340 J
--------------	-------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	24,5 cm
Šířka balení 1	60 cm
Délka balení 1	81 cm
Hmotnost balení 1	21 kg

Záruční lhůta

Záruka	5 let na opravu nebo výměnu
--------	-----------------------------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost Take-back Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

- ☒ Energeticky Účinný Produkt
- ☒ Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

- ☒ Neobsahuje Rtut'
- ☒ Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti

Image of product / Alternate images

Alternative



