

Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS, Line Interactive,
500VA, Li-ion, Rackmount 1U,
230V, 4x IEC C13, Network Card,
Nižší hloubka

SCL500RM1UNC

Přehled

Představení	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
jmenovitý výkon (W)	400 W
jmenovitý výkon (VA)	500 VA
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
output connection type	4 IEC 60320 C13
počet jednotek rámu	1U
typ baterie	Li-Ion (Iont lithia)
součást výrobku	Instalační příručku Skříňové podpěrné lišty Kabel USB
výrobová řada	Smart-UPS

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
Účinnost	View Efficiency Graph
Battery graph comments	Tento graf vychází z dat skutečně naměřených za běhu. Veškeré měření bylo provedeno s novými, plně nabitými bateriemi a s vyváženou odporovou zátěží (PF = 1,0). Skutečná doba běhu se může od hodnot v grafu lišit. Skutečná doba běhu závisí na několika proměnných včetně stáří baterie, úrovně nabití baterie, okolních podmínek a vlastností připojené zátěže.
Možnost prodloužení doby chodu	0
Battery design life	8...10 rok
Nabíjecí výkon baterie (W)	10 W rated

Obecné

Redundant	No
-----------	----

Fyzický

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

barva	Černá se stříbrným předním rámem
výška	4,4 cm
šířka	43,2 cm
hloubka	23,2 cm
hmotnost přístroje	4,1 kg
Mounting preference	No preference
montážní režim	Montáž na rám
USB compatible	Yes

Vstup

typ vstupní ochrany	Circuit breaker
rozsah vstupního napětí	208...253 V
frekvence sítě	50/60 Hz +/- 3 Hz automatické rozpoznání

Výstup

harmonické zkreslení	Menší než 5 %
Maximum configurable power in VA	500 VA
Max. nastavitelný výkon (W)	400 W
Doba přepnutí	Typická 6 ms : maximální 10 ms
Topologie	Standby
Druh průběhu	Sinusoida
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	C-Tick CE EAC UK PSTI
Pravidla ochrany zařízení	Životnost: 150000 USD
Standardy	EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolní

úroveň hluku	45 dBA
Odvod tepla	41,61 Btu/h
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
provozní teplota	0...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
nadmořská výška pro skladování	0,0000000000...7620,0000000000 m
stupeň krytí IP	IP20
relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující

Komunikace a správa

Řídicí panel	Luminiscenční diody zobrazují stav: napájení ze sítě : napájení z baterie : vyměnit baterii a chyba v elektroinstalaci budovy
volné sloty	0
Předinstalované karty SmartSlot™	Network management card 3
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Přepětová ochrana a filtrace

Energie rázu	510 J
Filtrace	Nepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle ieee 0,3 % : nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá ul 1449

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	16,8 cm
Šířka balení 1	33,7 cm
Délka balení 1	59 cm
Hmotnost balení 1	6,49 kg

Záruční lhůta

Záruka	5 let na opravu nebo výměnu
--------	-----------------------------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty₂.

Více informací o řadě Green Premium >



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

 Neobsahuje Rtut'

 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach [Deklarace REACH](#)

Směrnice Eu Rohs V souladu s výjimkami

Nařízení China Rohs [Prohlášení o nařízení China RoHS](#)
Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.

Informace O Životním Prostředí [Environmentální profil produktu](#)

Weee Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Životní Cyklus [Informace o ukončení životnosti](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

