



5P Gen2 650-1550VA

Chytrý a bezpečný způsob napájení decentralizovaných IT zařízení.



Výkon a účinnost v kompaktním provedení

Zlepšete svůj provoz s UPS Eaton 5P Gen 2, který poskytuje až 1350 W - **o 22 % vyšší výkon** než její předchůdce a o 35 % vyšší výkon než konkurence - v kompaktním provedení 1U.

Zajišťuje stabilní, vysoce kvalitní výstup pro citlivá zařízení a vyšší účinnost, **snižuje spotřebu energie a náklady**.

Inteligentní řízení segmentů zátěže **upřednostňuje kritická zařízení** a optimalizuje dobu provozu na baterie.

Bezpečné, chytré a integrované

UPS Eaton 5P Gen 2 společně s **kyberneticky zabezpečenou** gigabitovou síťovou kartou (součástí verzí Netpack) splňují přísné normy kybernetické bezpečnosti.

Funkce vzdáleného řízení nabízí bezpečnou konfiguraci UPS a aktualizace firmwaru, zatímco softwarová sada Brightlayer poskytuje bezproblémovou integraci s virtualizačními prostředím a cloudovými službami, čímž zajišťuje **nepřetržitý provoz a integritu**.

Optimalizovaná správa baterií, snadná údržba, naprostá flexibilita

Využijte prodlouženou životnost baterie (až o 50 %) a **prediktivní údržbu pomocí strojového učení** s technologií ABM+ společnosti Eaton.

Uživatelsky vyměnitelné baterie za provozu a intuitivní průvodce výměnou baterií prostřednictvím grafického displeje LCD.

Ať už s 1U rack nebo kompaktní tower variantou, UPS Eaton 5P Gen 2 **se přizpůsobí vašim prostorovým požadavkům** a zajistí kompatibilitu pro různé konfigurace.

EATON

Powering Business Worldwide

Více informací:



Eaton 5P Gen2

- Grafický LCD displej:
 - Jasně informace o stavu UPS a měřených veličinách
 - Vylepšené možnosti konfigurace
 - K dispozici v 7 jazycích
- Panel pro výměnu baterie za provozu (Hot swap)



- 1 sériový port
- ROO/RPO
- 1 port USB
- Slot pro komunikační kartu
- 8 zásuvek IEC 10A s měřením energie (včetně 4 zásuvek pro vzdálené ovládání)

Model 5P Gen2 1550 Tower

Technické specifikace

	650	850	1150	1550
Výkon (VA / W)	650VA / 520W	850VA / 680W	1150VA / 920W	1550VA / 1350W
Provedení	Tower nebo Rack 1U	Tower nebo Rack 1U	Tower nebo Rack 1U	Tower nebo Rack 1U
Elektrické parametry				
Topologie	Line-Interactive vysokofrekvenční (čistá sinusoida, zvyšování i snižování napětí)			
Vstupní jmenovité napětí	200V-240V			
Rozsah vstupního napětí bez použití baterií	160V-294V (nastavitelné na 150V-294V)			
Rozsah vstupní frekvence bez použití baterií	47 až 70 Hz (soustava 50 Hz), 56,5 až 70 Hz (soustava 60 Hz), 40 Hz v režimu nízké citlivosti			
Výstupní napětí	230V (+6 / -10 %) (nastavitelné na 200V / 208V / 220V / 230V / 240V), 50 / 60 Hz + / - 0,1 Hz (automatická detekce)			
Zapojení				
Vstup	IEC C14 (10A)			
Výstupy Modely Tower	4 x IEC C13 (10A)	6 x IEC C13 (10A)	8 x IEC C13 (10A)	8 x IEC C13 (10A)
Výstupy Modely Rack 1U	4 x IEC C13 (10A)	4 x IEC C13 (10A)	6 x IEC C13 (10A)	6 x IEC C13 (10A)
Spínané skupiny zásuvek	2 skupiny zásuvek			
Baterie				
Běžná záložní doba *				
200 W	12	26	34	56
300 W	5,5	15	19	35
400 W	3	10	13	24
600 W		5	7,5	14
800 W			4	8
1000 W				5
Správa baterie	Metoda nabíjení Eaton ABM + nebo konstantním napětím (volba uživatelem), vylepšená předpověď životnosti baterie na základě podmínek používání, průvodce výměnou baterie, automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití			
Rozhraní				
Komunikační porty	1 port USB + 1 sériový port RS232 a relé kontakty (porty USB a RS232 nelze používat současně), 1 mini svorkovnice pro vzdálené zapnutí/vypnutí a vzdálené vypnutí napájení			
Slot pro komunikační karty	1 slot pro karty Network-M3 (součástí verze Netpack), INDGW-M2 nebo Relay-MS			
Provozní podmínky, Normy a Certifikace				
Provozní teplota	od 0 do 40°C			
Hlučnost	< 30 dB při typickém zatížení		< 35 dB při typickém zatížení	
Bezpečnost	ČSN EN 62040-1, UL1778, CSA22.2			
EMC, výkonost	ČSN EN 62040-2, ČSN EN 62040-3, FCC třída B, CISPR 32 třída B			
Certifikace	CE / CB report (TUV) / cTUVus / UKCA / Ukr / Cm			
EcoDesign	RoHS, REACH, WEEE, směrnice o obalech, směrnice o bateriích, PEP Ecopassport			
Rozměry V x Š x H / Hmotnost				
Modely Tower	150x345x233mm / 7,9kg	150x345x233mm / 10,2kg	150x345x233mm / 11kg	150x445x233mm / 15,1kg
Modely Rack 1U	438x361x43,2mm / 8,6kg	438x509x43,2mm / 13,7kg	438x509x43,2mm / 14,2kg	438x555x43,2mm / 18,7kg
Zákaznický servis a podpora				
Záruka	3 roky na elektroniku, 2 roky na baterii (3 roky plná záruka při registraci)			

* Doba zálohy je přibližná a může se lišit podle vybavení, konfigurace, stáří baterie, teploty atd.

Typové označení	650	850	1150	1550
Modely Tower	5P650IG2	5P850IG2	5P1150IG2	5P1550IG2
Modely Rack 1U	5P650IRG2	5P850IRG2	5P1150IRG2	5P1550IRG2
Modely Rack 1U Netpack**	5P650IRNG2	5P850IRNG2	5P1150IRNG2	5P1550IRNG2

** Síťová karta je standardně součástí verzí Netpack

V zájmu neustálého zlepšování výrobků podléhají veškeré údaje změnám bez předchozího upozornění.