

Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS, Line Interactive, 750VA, Li-ion, Rack/Tower, 2U, 230V, 6x IEC C13, SmartConnect Port+SmartSlot, Nižší hloubka, AVR, LCD

SMTL750RMi2UC

Přehled

Představení	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
jmenovitý výkon (W)	600 W
jmenovitý výkon (VA)	750 VA
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
output connection type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers
počet jednotek rámu	2U
typ baterie	Li-Ion (lont lithia)
součást výrobku	Kabel USB Ethernet patch cable Skříňové instalační konzole Šroub Podložku Skříňové podpěrné lišty
výrobová řada	Smart-UPS

Doplňky

typ komunikačního portu	SmartConnect Ethernet port SmartSlot
balíček software	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
Účinnost	View Efficiency Graph

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Battery graph comments	Tento graf vychází z dat skutečně naměřených za běhu. Veškeré měření bylo provedeno s novými, plně nabitými bateriemi a s vyváženou odporovou zátěží (PF = 1,0). Skutečná doba běhu se může od hodnot v grafu lišit. Skutečná doba běhu závisí na několika proměnných včetně stáří baterie, úrovně nabití baterie, okolních podmínek a vlastností připojené zátěže.
Možnost prodloužení doby chodu	0
Typická doba nabíjení	3 H
Battery design life	8...10 rok
Nabíjecí výkon baterie (W)	50 W rated

Obecné

product web sub-family	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No

Fyzický

barva	Černá se stříbrným předním rámem
výška	8,6 cm
šířka	43,8 cm
hloubka	31,8 cm
hmotnost přístroje	15,4 kg
Mounting preference	Lower
montážní režim	Montáž na rám
USB compatible	Yes

Vstup

typ vstupní ochrany	Circuit breaker
rozsah vstupního napětí	151...302 V nastavitelná 160...286 V
frekvence sítě	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání

Výstup

činitel výkyvu	3:1
harmonické zkreslení	Menší než 5 %
Maximum configurable power in VA	750 VA
Max. nastavitelný výkon (W)	600 W
Doba přepnutí	Typická 6 ms : maximální 10 ms
Topologie	Standby
Druh průběhu	Sinusoida
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	C-Tick CE EAC UK PSTI
---------------------	--------------------------------

Standardy	EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
-----------	--

Okolní

úroveň hluku	41 dBA
Odvod tepla	135 Btu/h
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
provozní teplota	0...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
nadmořská výška pro skladování	0,0000000000...7620,0000000000 m
stupeň krytí IP	IP20
relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující

Komunikace a správa

Zvukové upozornění	Audible and visible alarms
Řídicí panel	Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
volné sloty	1
podporovaný komunikační port	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm

Přepěťová ochrana a filtrace

Energie rázu	645 J
Filtrace	Nepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle ieee 0,3 % : nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá ul 1449

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	22,9 cm
Šířka balení 1	47,2 cm
Délka balení 1	58,4 cm
Hmotnost balení 1	18,6 kg

Záruční lhůta

Záruka	5 let na opravu nebo výměnu
--------	-----------------------------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

 Neobsahuje Rtut'

 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti

Image of product / Alternate images

Alternative

