

i-tec Universal 6x 4K/60Hz Display Docking Station + Power Delivery 140W



POPIS PRODUKTU

Dokovací stanice s nejvyšším možným výkonem! Podporuje až šest externích monitorů* s rozlišením 4K/60 Hz. Nebo dva mohou běžet současně i v rozlišení 8K! Ideální produkt pro uživatele, kteří vyžadují více monitorů, aniž by museli dělat kompromisy v oblasti stability obrazu, rozlišení a obnovovací frekvence. Dokovací stanice je také vybavena portem pro rychlé nabíjení USB-C (s nabíjecím výkonem až 30 W), zejména pro nabíjení smartphonů a tabletů, rychlými porty USB, portem LAN 2,5 Gbps, jakož i dalšími periferiemi. Dokovací stanici lze připojit prakticky k jakémukoli notebooku bez ohledu na značku, model nebo typ operačního systému. Stačí jakýkoli port USB*. Dokovací stanici lze nainstalovat za monitor (pokud podporuje standardní držák VESA), pomocí [i-tec VESA mount](#).

- Podpora až 6 externích monitorů* s rozlišením až 2x 8k nebo 6x 4K/60Hz
- Video porty: 2x HDMI, 2x DP, 2x USB-C MFDP (podpora videa* nebo dat 10 Gbps)
- 2x USB-C (10 Gbps), jeden s podporou nabíjení až 30 W
- 4x USB-A 3.1 Gen. 1
- Port LAN s rychlostí až 2,5 Gbps (10/100/1000/2500 Mbit)
- 3,5 mm audio/mikrofonní port
- 1x slot SD/microSD
- Napájení notebooku až 140 W **
- Tlačítko zapnutí/vypnutí dokovací stanice
- Podpora [instalace za monitor](#)

* V případě připojení přes USB-A budou podporovány pouze čtyři monitory přes porty DP a HDMI a nebude možné nabíjet notebook/tablet. ** Pokud váš notebook nebo tablet podporuje nový a moderní nabíjecí

protokol USB-C Power Delivery PD 3.1, dokovací stanice nabídne nabíjecí výkon až 140 W (pokud máte PD 3.0, nabíjecí výkon bude 100 W).

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1x port USB-C pro připojení zařízení USB-C
- Technologie dokovací stanice: DisplayLink + USB-C DP Alt mode + USB-C PD
- Dodávaný výkon: 140 W *
- Video porty: 2x HDMI, 2x DP, 2x USB-C MFDP
- Rozlišení:
 - 1 monitor - 1x DP1 - až 8K60Hz nebo 4K/144Hz
 - 1 monitor - 1x DP2 - až 8K/30Hz nebo 4K/120Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI - až 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x USB-C** až 4K/60Hz
 - 6 monitorů - 2x DP + 2x HDMI + 2x USB-C ** - až 6x 4K/60Hz
- 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2)
- 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps) s podporou napájení Power Delivery až do 30 W
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2)
- 1x ethernetový port RJ-45 2,5 Gbps
- 1x 3,5mm kombinovaný konektor
- 1x slot SD/microSD
- 1x napájecí vstup (DC 24V/10A, 240W)
- Indikátor LED
- Vypínač pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice
- Podpora zámku Kensington
- Podpora montáže VESA
- Kabel USB-C 3.2 (100 cm)
- Kably USB-C na USB-C (100 cm) a USB-C na USB-A (100 cm)
- Klonování MAC adresy: Ano (za použití [i-tec Docker Pro](#) software)
- WOL: S1, S2, S3
- OS: Windows 10/11, macOS 11 nebo novější, Android 5 nebo novější, Chrome OS R51 nebo novější, Linux Ubuntu
- Snadná instalace ovladače ([Windows](#), [macOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(externí odkaz\)](#))
- Rozměry výrobku: 218 x 88 x 37 mm
- Hmotnost výrobku: 546 g
- Rozměry balení: 270 x 181 x 90 mm
- Hmotnost balení: 1230 g

Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným portem USB-A, USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4.

Požadavky pro funkci Power Delivery:

- USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery

Požadavky pro video výstup předs USB-C:

- Zařízení s volným portem USB-C s podporou "DisplayPort Alternate Mode" nebo portem Thunderbolt™ 3/4, USB4.

Operační systém:

- Windows 10/11, macOS 11 nebo novější, Android 5 nebo novější, Chrome OS R51 nebo novější, Linux Ubuntu.

Pokud je dokovací stanice připojena přes USB-A, nabíjení notebooku a tabletu není podporováno.

POZNÁMKA: V závislosti na vlastnostech počítače, zejména na velikosti CPU, GPU a RAM připojeného zařízení, může při připojení čtyř a více displejů s rozlišením 4K nebo vyšším dojít k omezení plynulosti systému. Očekávejte maximálně 2x 8K30Hz nebo 6x 4K60Hz. POZNÁMKA: Operační systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST) pro více obrazovek, což znamená, že při připojení k systému macOS se na obou monitorech připojených k portům USB-C promítá stejný obraz. To znamená, že v systému macOS je podporováno maximálně 5 obrazovek. * Nabíjení externích zařízení je podporováno pouze v případě, že je dokovací stanice připojena k hostovanému zařízení. ** Přenos videa přes porty USB-C MFP je možný pouze v případě, že je dokovací stanice připojena k notebookům s porty Thunderbolt 3/4 TM, USB4 nebo USB-C (s podporou videa). V případě připojení k USB-A budou k dispozici pouze porty DP a HDMI, tj. maximálně 4 monitory.

SPECIFIKACE PRODUKTU

PRODUKTOVÉ ČÍSLO I-TEC	POPIS PRODUKTU & EAN
CA6MONITORDOCKPD	i-tec Universal 6x 4K/60Hz Display Docking Station + Power Delivery 140W EAN: 8595611706929
CA6MONITORDOCKPDUK	i-tec Universal 6x 4K/60Hz Display Docking Station + Power Delivery 140W EAN: 8595611706936
Hardware	
Typ sběrnice	USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4
Systémové požadavky	

Operační systém	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
-----------------	---

Další vlastnosti

Materiál	ABS
Rozměry produktu (DxŠxV)	218 x 88 x 37 mm
Váha produktu (bez obalu)	546 g
Rozměry balení (DxŠxV)	270 x 181 x 90 mm
Váha produktu (vč. obalu)	1230 g

Servis

Záruční doba	2 roky
Technická podpora	Celoživotní

Obsah balení

- Produkt
- Propojovací kabely USB-C na USB-C (100 cm) a USB-C na USB-A (100 cm)
- Manuální
- Napájecí adaptér a napájecí kabel

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro).

Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 03.10.2024 15:40:54