

i-tec USB-C Metal Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Charger 100W



POPIS PRODUKTU

Tento produkt je produktovou sadou [dokovací stanice](#) a univerzálního [nabíjecího adaptéru](#). Pořízením této sady získáte kompletní řešení, které vám umožní jak snadné připojení vašeho oblíbeného příslušenství, včetně LAN sítě a externích monitorů, tak i jednoduše a pohodlně vaše zařízení nabíjet (a to včetně vašeho notebooku či tabletu). **DOKOVACÍ STANICE** Malá kovová USB-C dokovací stanice, která dokáže snadno připojit externí monitor či projektor, a to prostřednictvím portu HDMI nebo VGA. Jednoduše připojte váš notebook či tablet (instalace ovladačů není nutná) a využijte rychlého datového USB, připojení k internetu prostřednictvím LAN portu, spolu s možností připojit vaše sluchátka a mikrofon. Samozřejmostí je podpora napájení vašeho notebooku, a to až do 100 W, což znamená, že budete schopni nabít všechny notebooky a tablety, které nabíjení prostřednictvím USB-C (USB-C Power Delivery) podporují. Konstrukce z broušeného hliníku zajistí dostatečnou odolnost dokovací stanice i při častém cestování. Integrovaný USB-C kabel je dostatečně dlouhý pro pohodlné připojení i v případě, že se USB-C port nachází na horní části rámu displeje (typické pro hybridní notebooky/tablety). Dokovací stanice je plně kompatibilní i s notebooky a tablety, vybavenými portem Thunderbolt 3.

- Připojte snadno externí monitor v rozlišení až 4K/30 Hz
- Power delivery: až 100 W
- K dispozici jsou porty HDMI a jeden VGA (oba konektory je možné připojit současně; v takovém případě se zobrazí na obou monitorech stejný obraz)
- 3x USB 3.0 a 1x USB-C port vám umožní snadné připojení vašich USB zařízení a periférií.
- SD a microSD slot ocení zejména majitelé chytrých telefonů či digitálních fotoaparátů
- Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní internetové připojení s podporou 10/100/1000 Mbps rychlostí
- Kombinovaný jack pro audio a mikrofon na předním panelu

- Podporuje Windows 10, macOS, Android, Chrome OS a Linux

UNIVERZÁLNÍ NABÍJECÍ ADAPTÉR Tento univerzální USB-C napájecí adaptér s výkonem až 100W je výbornou volbou pro napájení jakéhokoli notebooku či jiného zařízení s USB-C konektorem, které podporuje USB-C Power Delivery s maximálním požadovaným příkonem 100 W. Napětí se nastavuje automaticky podle USB Power Delivery specifikace v jednotlivých profilech v těchto krocích: 5V / 9V / 12V / 15V / 19V / 20V s max. odběrem 5A. Napájecí adaptér je lehký a snadno přenositelný; má inteligentní ochranu proti proudovému přetížení, přepětí, zkratu a přehřátí.

VLASTNOSTI PRODUKTU

DOKOVACÍ STANICE

- 1x integrovaný USB-C kabel pro připojení k zařízení (30 cm)
- Technologie dokovací stanice: [USB-C](#)
- Power Delivery: 100 W
- Video Porty: 1x VGA, 1x HDMI
- **Rozlišení:**
 - **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → až 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI → až 1080p/120Hz
 - 1 monitor - 1x VGA → až 1080p/60Hz
- 1x USB-C port gen. 1 (pouze pro data)
- 1x USB-C port PD (pouze power delivery)
- 3x USB 3.1 port gen. 1
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153)
- 1x 3,5mm Combo Audio port
- 1x SD / microSD slot
- Klonování MAC adresy: ano (za použití software [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- LED indikace
- OS: Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi
- Rozměry produktu: 115 x 60 x 18 mm
- Hmotnost produktu: 100 g
- Rozměry balení: 191 x 97 x 23 mm
- Hmotnost balení: 134 g

Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4

Požadavky pro funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery

Požadavky pro video výstup:

- Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4

Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi

** iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu videa na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že po připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro zařízení Android s rozšířením DEX a Easy Projection).

UNIVERZÁLNÍ NABÍJECÍ ADAPTÉR

- Univerzální 100W USB-C napájecí adaptér pro napájení notebooků, tabletů, smartphonů a jiných zařízení s USB-C nabíjecím portem
- Vstupní napětí AC 100-240V, 50-60Hz, max. 2.3A
- Výstupní výkon (max.): 100W
- Účinnost: více než 86%
- Výstupní napětí USB-C: DC 5V / 9V / 12V / 15V / 19V / 20V
- Výstupní proud USB-C: max. 5A
- Výstupní výkon USB-C (max.): 100W
- Ochrana proti: proudovému přetížení, přepětí, zkratu a přehřátí.
- Operační teploty: 0°C – 40°C
- Relativní vlhkost: 10% – 100%
- Rozměry produktu: 162 x 45 x 30 mm
- Hmotnost produktu: 310 g

SPECIFIKACE PRODUKTU

PRODUKTOVÉ ČÍSLO I-TEC	POPIS PRODUKTU & EAN
C31NANOVGA100	i-tec USB-C Metal Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Charger 100W EAN: 8595611707131
C31NANOVGA100UK	i-tec USB-C Metal Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Charger 100W

EAN: 8595611707148

Hardware

Typ sběrnice	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
--------------	---

Systémové požadavky

Operační systém	Windows 10/11 macOS X Android 5 or later Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
-----------------	--

Další vlastnosti

Materiál	Aluminium
Rozměry produktu (DxŠxV)	115 x 60 x 18 mm
Váha produktu (bez obalu)	100 g
Rozměry balení (DxŠxV)	191 x 97 x 23 mm
Váha produktu (vč. obalu)	600 g

Servis

Záruční doba	2 roky
Technická podpora	Celoživotní

Obsah balení**DOKOVACÍ STANICE**

- i-tec USB-C dokovací stanice s kabelem (20 cm)
- Quick Start manuál

UNIVERZÁLNÍ NABÍJECÍ ADAPTÉR

- 1x univerzální adaptér 100W
- Přívodní kabel (150 cm)
- 1x uživatelský manuál

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro).

Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 03.09.2024 12:43:47