

i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station with PD 100 W + Charger 100W



POPIS PRODUKTU

Malá kovová dokovací stanice USB-C schopná podporovat až dva externí monitory současně*. Stačí připojit notebook nebo tablet (bez nutnosti instalace ovladačů) a využívat výhod rychlého přenosu dat přes USB a připojení k internetu prostřednictvím portu LAN. Dokovací stanice samozřejmě dokáže také napájet váš notebook výkonem až 100 W, což znamená, že budete moci nabíjet všechny notebooky a tablety, které podporují nabíjení přes USB-C (USB-C Power Delivery). Tělo z broušeného hliníku poskytuje dokovací stanici dostatečnou odolnost a odolnost i při častém cestování. Integrovaný kabel USB-C je dostatečně dlouhý pro pohodlné připojení, i když je port USB-C umístěn v horní části rámu obrazovky (typické pro hybridní notebooky/tablety). Dokovací stanice je také plně kompatibilní s tablety a notebooky vybavenými portem Thunderbolt 3/4.

- Připojte až dva externí monitory.
- Napájení: až 100 W.
- Vybaveno dvěma porty HDMI
- Porty 2x USB 3.2 (5 Gb/s), 2x USB 2.0 a 1x USB-C vám umožní snadno připojit vaše zařízení a periferie USB.
- Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní připojení k internetu s podporou rychlostí 10/100/1000 Mb/s
- Podporuje systémy Windows 10/11, macOS, Android, Chrome OS a Linux

NABÍJEČKA Tento univerzální napájecí adaptér USB-C s výkonem 100 W je skvělou volbou pro napájení jakéhokoli notebooku nebo jiného zařízení vybaveného konektorem USB-C, který podporuje USB-C Power Delivery s maximální potřebou energie 100 W. Napětí se nastavuje automaticky podle specifikace USB Power Delivery 2.0 v1.2 v jednotlivých profilech v následujících krocích: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V

s max. 5 A odběrem proudu. Napájecí adaptér je lehký a velmi dobře přenosný; je vybaven inteligentní ochranou proti proudovému přetížení, přepětí, zkratu a přehřátí. * Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST), což znamená, že po připojení k zařízení se systémem macOS budou oba připojené externí monitory zobrazovat stejný obraz.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Integrovaný 30cm USB-C kabel pro připojení k zařízení
- Technologie dokovací stanice: [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: 100W
- Video porty:
 - 2x HDMI
- Rozlišení:
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor – 1x HDMI → až 4K/30Hz
 - 1 monitor – 1x HDMI → až 1080p/120Hz
 - 2 monitory – 2x HDMI → až 2x 1080p/60Hz*
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor – 1x HDMI → až 4K/60Hz
 - 2 monitory – 2x HDMI → až 2x 1440p/60Hz*
- **Hostitelské zařízení s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC:**
 - 1 monitor – 1x HDMI → až 4K/60Hz
 - 2 monitory – 2x HDMI → až 2x 4K/60Hz*
 - 2 monitory – 2x HDMI → až 2x 1440p/144Hz*
- 2x USB 3.2 Gen1 port
- 2x USB 2.0 port
- 1x USB-C 3.2 Gen1
- 1x USB-C port PD (pouze power delivery)
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (RTL8153B)
- Klonování MAC adresy: ano (za použití software [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- Rozměry produktu: 152.5 x 43 x 15 mm
- Hmotnost produktu: 92 g
- Rozměry balení: 210 x 98 x 23mm
- Hmotnost balení: 128 g

Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4

Požadavky pro funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery

Požadavky pro video výstup:

- Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4

Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi

* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Připojení dvou monitorů ke stanici v systému macOS způsobí, že oba monitory budou zobrazovat stejný obraz. ** Systémy iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu obrazu na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro zařízení Android s rozšířením DEX a Easy Projection).

NABÍJEČKA

- Univerzální 100 W napájecí adaptér USB-C pro napájení notebooků, tabletů, chytrých telefonů a dalších zařízení vybavených nabíjecím portem USB-C.
- Vstupní napětí AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 2.3 A
- Výstupní výkon (max.): 100 W
- Účinnost: více než 86 %
- Výstupní napětí USB-C: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V
- Výstupní proud USB-C: max. 5A
- Výstupní výkon USB-C (max:) 100W
- Ochrana proti proudovému přetížení, přepětí, zkratu a přehřátí.
- Provozní teplota: 0 °C - 40 °C
- Relativní vlhkost: 10 % - 100 %.
- Rozměry výrobku: 162 x 45 x 30 mm
- Hmotnost výrobku: 310 g

SPECIFIKACE PRODUKTU

PRODUKTOVÉ ČÍSLO I-TEC

POPIS PRODUKTU & EAN

C31NANOHDM2D100	i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station with PD 100 W + Charger 100W EAN: 8595611707155
C31NANOHDM2D100UK	i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station with PD 100 W + Charger 100W EAN: 8595611707162

Hardware

Typ sběrnice	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
--------------	---

Systémové požadavky

Operační systém	Windows 10/11 macOS X Android 5 or later Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
-----------------	--

Další vlastnosti

Materiál	Aluminium
Rozměry produktu (DxŠxV)	152.5 x 43 x 15 mm
Váha produktu (bez obalu)	92 g
Rozměry balení (DxŠxV)	210 x 98 x 23mm
Váha produktu (vč. obalu)	600 g

Servis

Záruční doba	2 roky
Technická podpora	Celoživotní

Obsah balení

DOKOVACÍ STANICE

- Dokovací stanice i-tec USB-C s kabelem (20 cm)
- Stručný návod k použití

NABÍJEČKA

- 1x univerzální adaptér 100 W
- Napájecí kabel (150 cm)
- 1x uživatelská příručka

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web



i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station with PD 100 W + Charger 100W

[i-tec.pro](https://www.i-tec.pro).

Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 04.09.2024 13:33:25