

i-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery 100 W

i-tec USB-C Dual Display Docking Station
with Power Delivery 100 W



POPIS PRODUKTU

Kancelářská dokovací stanice USB-C, která podporuje až 2x externí monitor v rozlišení 4K. Stanice je kompatibilní s jakýmkoliv notebookem vybaveným portem USB-C nebo Thunderbolt 3. 6x USB port, spolehlivé a rychlé připojení do podnikové sítě díky integrovanému LAN portu a podpora instalace za monitor, to vše z této dokovací stanice dělá ideálního společníka pro profesionály. Samozřejmostí je podpora nabíjení vašeho notebooku či tabletu, a to až 100 W.

Integrovaný nejnovější protokol DP 1.4 podporuje rovněž rozlišení 5K/60 Hz, což mohou ocenit i profesionální grafici, datoví analytici, filmoví editoři, případně milovníci videa ve vysokém rozlišení.

Dokovací stanici si můžete zakoupit ve třech variantách:

1. bez přiloženého USB-C nabíjecího adaptéru (produktový kód [C31DUALDPDOCKPD](#))
2. s přiloženým adaptérem o výkonu 65 W (produktový kód [C31DUALDPDOCKPD65W/UK](#))
3. s přiloženým adaptérem o výkonu 100 W (produktový kód [C31DUALDPDOCKPD100W/UK](#))

Pokud byste potřebovali připojit váš monitor prostřednictvím portu HDMI, můžete si zakoupit adaptér [DP2HDMI4K60HZ](#) (i-tec DisplayPort to HDMI Adapter), který vám zprostředkuje port HDMI v rozlišení až 4K a obnovovací frekvenci až 60 Hz.

Poznámka: operační systém macOS nepodporuje technologii více obrazového video přenosu Multi Stream Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k macOS bude na obou připojených monitorech promítnut stejný obraz.

- Připojte až dva externí monitory 4K/30Hz
- Power delivery: až 100 W
- K dispozici jsou dva porty DisplayPort
- 3x USB 3.1, 1x USB-C 3.1 a 2x USB 2.0 vám umožní snadné připojení vašich USB zařízení a periférií. Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní internetové připojení s podporou 10/100/1000 Mbps rychlostí
- Kombinovaný jack pro audio a mikrofon na předním panelu

- Zámek Kensington zajistí ochranu proti zcizení, zejména v prostředí sdílených kanceláří či veřejně přístupných míst
- Vypínač dokovací stanice umožní maximální úsporu elektrické energie
- Dokovací stanice podporuje držák VESA pro inteligentní vertikální instalaci za monitor s VESA podporou
- Podporuje Windows 10, macOS X, Android, ChromeOS a Linux

Dokovací stanici lze používat i bez připojeného napájecího adaptéru. V takovém případě budou vždy funkční video výstupy DisplayPort, síťový port LAN (RJ-45), audio/mic a oba porty USB 2.0. Porty USB 3.0 a datový port USB-C však při zapojení zařízení s vyššími energetickými nároky (například SSD disky, zejména pak jednotky NVMe) nemusí fungovat. V takovém případě může dojít k vypnutí dokovací stanice. Pro využití všech portů a dosažení maximální rychlosti přenosu dat doporučujeme používat dokovací stanici s připojeným napájecím adaptérem.

Poznámka: V případě připojení k zařízení s operačním systémem Android bude dokovací stanice fungovat výhradně s připojeným napájecím adaptérem.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1x integrovaný USB-C kabel pro připojení k zařízení (100 cm)
- Technologie dokovací stanice: [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: až 100
 - Interní spotřeba: 5-10W ([bližší info zde](#))
- Video Porty: 2x DisplayPort ([podporující DP++](#))
- [Rozlišení:](#)
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x DP → až 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x DP → až 1080p/120Hz
 - 2 monitory - 2x DP → až 2x 1080p/60Hz*
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor - 1x DP → až 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DP → až 1440p/144Hz nebo 1080p/240Hz
 - 2 monitory - 2x DP → až 2x 1440p/60Hz* nebo 2x 4K/30Hz* nebo 1080p/120Hz*.
- **Hostitelské zařízení s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC:**
 - 1 monitor - 1x DP → až 5K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DP → až 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz
 - 2 monitory - 2x DP → až 2x 4K/60Hz*
 - 2 monitory - 2x DP → až 2x 1440p/144Hz*
- 1x USB-C port Gen. 2 (pouze pro data)
- 1x USB-C port gen. 2 + PD (data + power delivery)
- 3x USB 3.0 port
- 2x USB 2.0 port
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153)
- 1x 3,5 mm Combo Audio port
- LED indikace
- Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice
- Podpora pro Kensington lock
- OS: Windows 11, Windows 10, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi
- Rozměry produktu: 113 x 113 x 40 mm
- Hmotnost produktu: 245 g
- Rozměry balení: 338 x 150 x 55 mm
- Hmotnost balení: 458 g

* Operační systém macOS nepodporuje technologii více-obrazového video přenosu Multi Stream Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k macOS bude na obou připojených monitorech promítnut stejný obraz.

Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4

Požadavky pro funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery

Požadavky pro video výstup:

- Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4

Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi

* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Připojení dvou monitorů ke stanici v systému macOS způsobí, že oba monitory budou zobrazovat stejný obraz.

** Systémy iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu obrazu na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro zařízení Android s rozšířením DEX a Easy Projection). Dokovací stanici lze používat i bez připojeného napájecího adaptéru. V takovém případě budou vždy funkční video výstupy DisplayPort, síťový port LAN (RJ-45), audio/mic a oba porty USB 2.0. Porty USB 3.0 a datový port USB-C však při zapojení zařízení s vyššími energetickými nároky (například SSD disky, zejména pak jednotky NVMe) nemusí fungovat. V takovém případě může dojít k vypnutí dokovací stanice. Pro využití všech portů a dosažení maximální rychlosti přenosu dat doporučujeme používat dokovací stanici s připojeným napájecím adaptérem.

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec	Popis produktu & EAN
C31DUALDPDOCKPD	i-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery 100 W EAN: 8595611703683
Hardware	
Typ sběrnice	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Porty	
Systémové požadavky	
Operační systém	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later
Další vlastnosti	
Barva	black

Materiál	ABS
Rozměry produktu (DxŠxV)	113 x 113 x 40 mm
Váha produktu (bez obalu)	245 g
Váha produktu (vč. obalu)	458 g
Rozměry balení (DxŠxV)	338 x 150 x 55 mm
Servis	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	celoživotní
Obsah balení	
Produkt	
Manuál	
Nabíjecí adaptér USB-C 65W (pouze ve variantě s produktovým číslem C31DUALDPDOCKPD65W/UK)	
Nabíjecí adaptér USB-C 100W (pouze ve variantě s produktovým číslem C31DUALDPDOCKPD100W/UK)	

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 9.2.2023