

i-tec USB-C HDMI Dual DP Docking Station with Power Delivery 100 W

i-tec USB-C HDMI Dual DP Docking Station with Power Delivery 100 W



POPIS PRODUKTU

Vysoce výkonná kancelářská dokovací stanice USB-C, která podporuje až 3x externí monitor v rozlišení 4K. Stanice je kompatibilní s jakýmkoliv notebookem vybaveným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt 3/4. 6x USB port, spolehlivé a rychlé připojení do podnikové sítě díky integrovanému LAN portu a podpora instalace za monitor, to vše z této dokovací stanice dělá ideálního společníka pro profesionály. Samozřejmostí je podpora nabíjení vašeho notebooku či tabletu, a to až 100 W. Integrovaný nejnovější protokol DP 1.4 DSC podporuje rovněž rozlišení 5K/60 Hz, což mohou ocenit i profesionální grafici, datoví analytici, filmoví editoři, případně milovníci videa ve vysokém rozlišení. **Dokovací stanici si můžete zakoupit ve dvou variantách:**

1. bez přiloženého USB-C nabíjecího adaptéru (produktový kód **C31TRIPLE4KDOCKPDPRO**)
2. s přiloženým adaptérem o výkonu 100 W (produktový kód **[C31TRI4KDPDPRO100/UK](#)**)

Poznámka: operační systém macOS nepodporuje technologii více obrazového video přenosu Multi Stream Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k macOS bude na obou připojených monitorech promítnut stejný obraz.

- Připojte až tři externí monitory 4K/30Hz
- Obnovovací frekvence až 360 Hz (při připojení k jednomu monitoru v rozlišení 1080p)
- Power delivery: až 100 W
- 1x HDMI, 2x DisplayPort++
- 3x USB 3.1, 1x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps) a 2x USB 2.0 vám umožní snadné připojení vašich USB zařízení a periférií. Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní internetové připojení s podporou 10/100/1000 Mbps rychlostí
- Kombinovaný jack pro audio a mikrofon na předním panelu
- Zámek Kensington zajistí ochranu proti zcizení, zejména v prostředí sdílených kanceláří či veřejně přístupných míst
- Vypínač dokovací stanice umožní maximální úsporu elektrické energie
- Dokovací stanice podporuje držák VESA pro inteligentní vertikální instalaci za monitor s VESA podporou
- Podporuje Windows 10, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS a Linux

Dokovací stanici lze používat i bez připojeného napájecího adaptéru. V takovém případě budou vždy funkční

video výstupy, síťový port LAN (RJ-45), audio/mic a oba porty USB 2.0. Porty USB 3.0 a datový port USB-C však při zapojení zařízení s vyššími energetickými nároky (například SSD disky, zejména pak jednotky NVMe) nemusí fungovat. V takovém případě může dojít k vypnutí dokovací stanice. Pro využití všech portů a dosažení maximální rychlosti přenosu dat doporučujeme používat dokovací stanici s připojeným napájecím adaptérem. Poznámka: V případě připojení k zařízení s operačním systémem Android bude dokovací stanice fungovat výhradně s připojeným napájecím adaptérem. **Adaptér není součástí balení.**

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1x integrovaný USB-C kabel pro připojení k zařízení (100 cm)
- Technologie dokovací stanice: [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: až 100 W
 - Interní spotřeba: 5-10W ([bližší info zde](#))
- Video Porty: 2x DisplayPort ([podporující DP++](#)), 1x HDMI
- [Rozlišení:](#)
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x HDMI nebo DP → až 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI nebo DP → až 1080p/120Hz
 - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → až 2x 1080p/60Hz*
 - 2 monitory - 2x DP → až 2x 1080p/60Hz*
 - 3 monitory - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → až 1x 1080p/60Hz + až 2x 720p/60Hz*
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → až 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DP → až 4K/60Hz
 - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → až 2x 1440p/60Hz*
 - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → až 2x 4K/30Hz*
 - 2 monitory - 2x DP → až 2x 4K/30Hz*
 - 3 monitory - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → až 3x 1080p/60Hz*
- **Hostitelské zařízení s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → až 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DP → až 5K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI → až 1440p/144Hz nebo 1080p/240Hz
 - 1 monitor - 1x DP → až 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz
 - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → až 2x 4K/60Hz*
 - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI nebo DP → až 2x 1440p/144Hz*
 - 3 monitory - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → až 3x 4K/30Hz*
- 1x USB-C 3.2 port Gen. 2 (10 Gbps)
- 1x USB-C 3.2 port Gen. 2 (10 Gbps) + PD (Power delivery)
- 3x USB-A 3.2 port Gen. 1 port (5 Gbps)
- 2x USB 2.0 port
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek 8153B)
- 1x 3,5 mm Combo Audio port
- LED indikace
- Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice
- Klonování MAC adresy: ano (za použití software [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- Podpora pro Kensington lock
- OS: Windows 11, Windows 10, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi
- Rozměry produktu: 113 x 113 x 31,2 mm
- Hmotnost produktu: 340 g
- Rozměry balení: 250 x 242 x 50 mm

* Operační systém macOS nepodporuje technologii více-obrazového video přenosu Multi Stream Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k macOS bude na všech připojených monitorech promítнут stejný

obraz. ** iPadOS, Android nepodporují technologii více-obrazového video přenosu, ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro androidy s nastavením DEX a Easy Projection) Dokovací stanici lze používat i bez připojeného napájecího adaptéru. V takovém případě budou vždy funkční video výstupy, síťový port LAN (RJ-45), audio/mic a oba porty USB 2.0. Porty USB 3.2 a datový port USB-C však při zapojení zařízení s vyššími energetickými nároky (například SSD disky, zejména pak jednotky NVMe) nemusí fungovat. V takovém případě může dojít k vypnutí dokovací stanice. Pro využití všech portů a dosažení maximální rychlosti přenosu dat doporučujeme používat dokovací stanici s připojeným napájecím adaptérem. **Poznámka:** V případě připojení k zařízení s operačním systémem Android bude dokovací stanice fungovat výhradně s připojeným napájecím adaptérem. **Adaptér není součástí balení. Hardwarové požadavky:**

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4

Požadavky pro funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery

Požadavky pro video výstup:

- Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4

Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi

* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Připojení dvou monitorů ke stanici v systému macOS způsobí, že oba monitory budou zobrazovat stejný obraz. ** Systémy iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu obrazu na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro zařízení Android s rozšířením DEX a Easy Projection).

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec	Popis produktu & EAN
C31TRIPLE4KDOCKPDPRO	i-tec USB-C HDMI Dual DP Docking Station with Power Delivery 100 W EAN: 8595611705816
-	i-tec USB-C HDMI Dual DP Docking Station with Power Delivery 100 W EAN: -
Hardware	
Typ sběrnice	USB-C, USB4, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Systémové požadavky	
Operační systém	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní operační systémy - manuální instalace ovladačů. Firmware se aktualizuje automaticky.
Další vlastnosti	
Barva	black
Materiál	ABS

Rozměry produktu (DxŠxV)	113 x 113 x 31.2 mm
Váha produktu (bez obalu)	340 g
Váha produktu (vč. obalu)	550 g
Rozměry balení (DxŠxV)	250 x 242 x 50 mm
Servis	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	celoživotní
Obsah balení	
Produkt	
Manuál	
Nabíjecí adaptér USB-C 100W (pouze ve variantě s produktovým číslem C31TRI4KDPDPRO100/UK)	

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 15.12.2023