

Wildkamera mit 4K-Auflösung und App-Steuerung

- Hohe Auflösung: Fotos mit bis zu 48 MP* und Videos mit Ton in 4K-Qualität für hochwertige und detailreiche Aufnahmen von Tieren und der Natur
- Viele Funktionen: Bewegungserkennung, Nachtsicht, Serienaufnahme, Intervallaufnahme, Timer, Zeitraffer, Infostempel und Passwortschutz
- Integriertes Display: TFT-LCD-Farbdisplay mit 2 Zoll Bildschirmdiagonale für optimale Lesbarkeit und Wiedergabe der Aufnahmen
- Komfortable Bedienung: Steuerung der Einstellungen und Verwaltung der Aufnahmen über kostenlose "TrailCam Go"-App auf dem Smartphone dank WiFi-Funktion oder über integrierte Tasten
- Einfache Montage: Befestigung an Bäumen, Zäunen oder Wänden mit Gurt oder Wandhalterung
- Unauffälliges Design: Camouflage-Optik für optimale Tarnung in der Natur



Technische Daten

Sensor	CMOS-Sensor, 4,0 MP
Foto-Auflösung	48 MP (8960 x 5040p)*, 42 MP (8704 x 4896p)*, 36 MP (7936 x 4464p)*, 32 MP (7680 x 4320p)*, 24 MP (6656 x 3744p)*, 20 MP (6144 x 3456p)*, 16 MP (5120 x 2880p)*, 8 MP (3648 x 2048p)*, 4 MP (2560 x 1440p), 2 MP (1920 x 1080p)
Video-Auflösung	4K (3840 x 2160p) / 10 fps, 2.7 K (2560 x 1440p) / 30 fps, 1080p (1920 x 1080p) / 30 fps, 720p (1280 x 720p) / 30 fps
Objektiv	f = 3,9 mm, F/NO = 1,6, FOV = 90°
Fokus-Reichweite	Tag: Bis unendlich Nacht: Bis zu 20 m
Bewegungserkennungs-Reichweite	Bis zu 20 m
Bewegungserkennungs-Winkel	60°
Auslöse-Zeit	Ca. 0,4 Sek.
Anzahl Infrarot-LEDs	4
Speicherformat	Foto: JPEG Video: AVI
Speichermedium	SD-/SDHC-Speicherkarten Klasse 10 mit bis zu 64 GB
Display	TFT-LCD-Farbdisplay, 2,0" / 5,08 cm
App	TrailCam Go
Frequenzband -bereich Max. Sendeleistung	2,4 GHz 2,400 – 2,4835 GHz 16 dBm
Stromversorgung	8x Batterien Typ LR6 / AA Externer Netzadapter (6,0 V / 2,0 A)**
Anschluss	DC-Anschluss, USB-C-Anschluss, SD-/SDHC-Speicherkarten-Fach, 1/4-Zoll-Anschluss
Betriebszeit	Ca. 8 Monate
Betriebstemperatur	-20 – 60 °C
Schutzart	IP65
Maße (L x B x H) Gewicht	13,8 x 8,3 x 6,2 cm 390 g

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang	Wildkamera, 8x Batterien Typ AA, USB-C-Kabel, Befestigungs-Gurt, Wandhalterungs-Platte, Wandhalterungs-Arm, 3x Schrauben, 3x Dübel, Bedienungsanleitung
Verpackungsmaße (L x B x H) Gewicht	20,5 x 12 x 8,2 cm 517 g

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.
*interpoliert. **nicht im Lieferumfang enthalten.

Artikel-Nr.: 20196



Wildlife Camera with 4K Resolution and App Control

- High resolution: Photos with up to 48 MP* and videos with sound in 4K quality for high-quality and detailed images of animals and nature
- Many functions: Motion detection, night vision, photo series, interval shooting, timer, time-lapse, info stamp and password protection
- Integrated display: TFT-LCD color display with 2-inch screen diagonal for optimal readability and playback of files
- Convenient operation: Controlling settings and managing files via the free "TrailCam Go" app on your smartphone thanks to the WiFi function or via integrated buttons
- Easy to install: Attach to trees, fences or walls with a strap or wall bracket
- Discreet design: Camouflage look for optimum camouflage in nature



Technical Data

Sensor	CMOS sensor, 4.0 MP
Photo resolution	48 MP (8960 x 5040p)*, 42 MP (8704 x 4896p)*, 36 MP (7936 x 4464p)*, 32 MP (7680 x 4320p)*, 24 MP (6656 x 3744p)*, 20 MP (6144 x 3456p)*, 16 MP (5120 x 2880p)*, 8 MP (3648 x 2048p)*, 4 MP (2560 x 1440p), 2 MP (1920 x 1080p)
Video resolution	4K (3840 x 2160p) / 10 fps, 2.7 K (2560 x 1440p) / 30 fps, 1080p (1920 x 1080p) / 30 fps, 720p (1280 x 720p) / 30 fps
Lens	f = 3.9 mm, F/NO = 1.6, FOV = 90°
Focus range	Tag: To infinity Night: Up to 20 m
Motion detection range	Up to 20 m
Motion detection angle	60°
Trigger time	Approx. 0.4 Sek.
Number of infrared LEDs	4
Storage format	Photo: JPEG Video: Avi
Storage medium	SD/SDHC class 10 memory cards with up to 64 GB
Display	TFT-LCD color display, 2.0" / 5.08cm
App	TrailCam Go
Frequency band range Max. transmission power	2.4 GHz 2.400 – 2.4835 GHz 16 dBm
Power supply	8x batteries type LR6 / AA External mains adapter (6.0 V / 2.0 A)**
Connection	DC connection, USB-C connection, SD/SDHC memory card slot, 1/4-inch connection
Operating time	Approx. 8 months
Operating temperature	-20 – 60 °C
Protection class	IP65
Dimensions (L x W x H) Weight	13.8 x 8.3 x 6.2 cm 390 g

What's in the Box and Packaging Details

What's in the box	Wildlife camera, 8x AA batteries, USB-C cable, mounting strap, wall mounting plate, wall mounting arm, 3x screws, 3x dowels, user manual
Packaging Dimensions (L x W x H) Weight	20.5 x 12 x 8.2 cm 517 g

Design and technical data are subject to change without notice.
*interpolated. ** not included.

Item No.: 20196

