



EZVIZ Přenosný solární panel 200W

PSP200

Vysoce účinný přenosný solární panel PSP200 od společnosti EZVIZ si můžete vzít s sebou na cesty, do kempu - prakticky kamkoli! Jeho skládací, snadno přenosná konstrukce a nastavitelný vestavěný stojan pomáhají zachytit maximum slunečního světla, abyste měli dostatek energie. Získejte čistou a spolehlivou energii využitím síly slunce.

Určeno k nabíjení napájecích stanic EZVIZ

Kompatibilní modely¹: PS300, PS600.

[Zjistěte více](#)



Hlavní přednosti

- **Výkonné nabíjení:** Panel PSP200 využívá technologii vícevrstvých solárních článků z monokrystalického křemíku, které nabíjejí vaši napájecí stanici s vysokou účinností konverze až 23 %².
- **Lehký a snadno přenosný:** Chcete-li panel uložit nebo jej vzít ven, jednoduše jej složte. Na cestách jej pak můžete pohodlně přenášet pomocí vestavěné rukojeti.
- **Vodotěsný a odolný:** Panel je vyroben z laminovaných solárních článků ETFE, takže je velmi spolehlivý ve venkovních podmínkách a má dlouhou životnost. Solární panel má stupeň krytí IP67 proti dešti a sněhu.
- **Nastavitelný stojan:** Převravní obal obsahuje vestavěný stojan k umístění panelu v nejlepším úhlu – od 25 do 60 stupňů – získáte tak maximum slunečního světla.

Čistá, ekologická energie pro venkovní prostředí

Solární panel PSP200 je navržen tak, aby uspokojil každého dobrodruha i ty, co si rádi užívají pohodový víkendový životní styl. Jednoduše využívá síly přírody, abyste vy byli bez starostí. Pomocí slunečního světla snadno a spolehlivě pomůže dobít vaše napájecí stanice EZVIZ.

Odhadovaná průměrná doba nabíjení³

PS300 Napájecí stanice	1 × PSP200 Solární panel	8–16 hodin
PS600 Napájecí stanice	1 × PSP200 Solární panel	4–8 hodin



Vyšší výkon díky účinnosti konverze až 23%



Skládací a přenosný s vestavěným polohovacím stojanem



- 1 Kompatibilita výrobku se bude rozšiřovat v návaznosti na rozšíření nabídky EZVIZ napájecích stanic. Vzhled solárního panelu závisí na skutečném modelu, který je k dispozici k prodeji.
- 2 Skutečná účinnost nabíjení může být mírně vyšší nebo nižší v závislosti na intenzitě slunečního světla a dalších faktorech daného prostředí.
- 3 Odhadovaná průměrná doba nabíjení je vypočtena s ohledem na různé podmínky a prvky prostředí v různých regionech/zemích. Za standardních podmínek nabíjí solární panel PSP200 stanici PS300 výkonem 45–50 W a napájecí stanici PS600 výkonem 180–200 W.

Výkon

Napětí	23,8 Voc (-5 % ,+10 %)
Proud nakrátko	10,66 A (-5 % ,+10 %)
Max. napětí	19,8 V (-5 % ,+10 %)
Max. proud	10,1 A (-5 % ,+10 %)
Jmenovitý výkon	200 W (-5 % ,+10 %)

Solární článek

Účinnost	23%
Typ článku	Monokrystalické solární články

Obecné parametry

Provozní a skladovací teplota	-20 až 60 °C, vlhkost max. 90 % (nekondenzující)
Krytí IP	IP67
Typ konektoru	MC4
Kabel	14 AWG, 1 000 ± 10 mm
Rozměry výrobku (složený)	647 × 540 × 60 mm
Rozměry výrobku (rozložený)	2379 × 540 × 33 mm
Rozměry balení	625 × 120 × 720 mm
Hmotnost (včetně balení)	10,1 kg
Čistá hmotnost (bez konzoly)	8,22 kg

Obsah balení

- PSP200 přenosný solární panel
- Stručná uživatelská příručka

Certifikáty

CE / UKCA / RoHS / WEEE / REACH

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.