



EZVIZ Prenosný solárny panel 200W

PSP200

Vysokoúčinný prenosný solárny panel PSP200 od spoločnosti EZVIZ si môžete vziať so sebou na cesty, do kempu - prakticky kdekoľvek! Jeho skladacia, ľahko prenosná konštrukcia a nastaviteľný vstavaný stojan pomáhajú zachytiť maximum slnečného svetla, aby ste mali dostatok energie. Získajte čistú a spoľahlivú energiu využitím sily slnka.

**Určené na nabíjanie
elektrocentrál EZVIZ**

Kompatibilné modely¹: PS300, PS600.

[Ďalšie informácie](#)



Hlavné funkcie

- **Výkonné nabíjanie:** Zariadenie PSP200 používa monokryštalické kremíkové solárne články a viacvrstvovú technológiu článok na nabíjanie vašej elektrocentrály pri miere konverzie až do 23 %² s vysokou účinnosťou.
- **Nízka hmotnosť a jednoduchý prenos:** Ak chcete panel uskladniť alebo ho vziať so sebou na cesty, jednoducho ho zložte a pomocou zabudovanej rukoväte ho môžete pohodlne prenášať.
- **Vodotesný a odolný:** Zariadenie využíva laminované solárne články typu ETFE a je veľmi odolné voči vonkajším podmienkam na poskytnutie dlhodobého výkonu. Solárny panel má triedu ochrany IP67 voči dažďu a snehu.
- **Nastaviteľný stojan:** Prepravný obal obsahuje vstavaný stojan na umiestnenie panela v najlepšom uhle – od 25 do 60 stupňov – získate tak maximum slnečného svetla.

Čistá zelená energia do exteriéru

Solárny panel PSP200 je navrhnutý tak, aby uspokojil každého dobrodruha aj tých, čo si radi užívajú pohodový víkendový životný štýl. Jednoducho využíva sily prírody, aby ste vy boli bez starostí. Pomocou slnečného svetla ľahko a spoľahlivo pomôže dobíjať vaše napájacie stanice EZVIZ.

Odhadovaná priemerná doba nabíjania³

PS300 Elektrocentrála	1 × PSP200 Solárny panel	8–16 hodín
PS600 Elektrocentrála	1 × PSP200 Solárny panel	4–8 hodín



Vyšší výkon vďaka účinnosti konverzie až 23%



Skladacie a prenosné so zabudovaným stojanom



1 Kompatibilita výrobku sa bude rozširovať v nadväznosti na rozšírenie ponuky EZVIZ napájacích staníc. Vzhľad solárneho panela závisí od skutočného modelu, ktorý je k dispozícii na predaj.

2 Skutočná účinnosť nabíjania môže byť mierne vyššia alebo nižšia v závislosti od intenzity slnečného svetla a iných faktorov daného prostredia.

3 priemerná doba nabíjania je vypočítaná vzhľadom na rozličné podmienky a faktory prostredia v rozličných regiónoch/krajinách. V štandardných podmienkach solárny panel PSP200 nabíja elektrocentrálu PS300 s výkonom 45 – 50 W a elektrocentrálu PS600 s výkonom 180 – 200 W.

Napájanie

Napätie	23,8 Voc (-5 % ,+10 %)
Prúd nakrátko	10,66 A (-5 % , +10 %)
Max. napätie	19,8 V (-5 % , +10 %)
Max. prúd	10,1 A (-5 % , +10 %)
Menovitý výkon	200 W (-5 % , +10 %)

Solárny článok

Účinnosť	23 %
Typ článku	Monokryštalické solárne články

Všeobecné

Prevádzková a skladovacia teplota	-20 °C až 60 °C; vlhkosť 90 % alebo menej (bez kondenzácie)
Stupeň ochrany IP	IP67
Typ konektora	MC4
Kábel	14 AWG, 1000 ±10 mm
Rozmery výrobku (zložený stav)	647 × 540 × 60 mm
Rozmery výrobku (rozložený stav)	2379 × 540 × 33 mm
Rozmery balenia	625 × 120 × 720 mm
Hmotnosť (s balením)	10,1 kg
Čistá hmotnosť (bez konzoly)	8,22 kg

Obsah balenia

- PSP200 Prenosný solárny panel
- Stručná úvodná príručka

Certifikácie

CE / UKCA / RoHS / WEEE / REACH

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.